



Cámara Turret IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 105° / Micrófono Integrado / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1363G2-LIU(F) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,069.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turrete de 6 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra iluminación dual con IR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para captura de color en condiciones de baja luminosidad. Equipada con tecnología AcuSense Lite para clasificación de alarmas por humanos y vehículos, reduciendo falsos positivos. Incluye micrófono integrado para grabación de audio sincronizada, compresión H.265+ para optimización de recursos de red y almacenamiento, y protección IP67 para operación en ambientes adversos. Compatible con PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 105°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Día/Noche: Real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de ruido: 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente: AcuSense Lite (humanos y vehículos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio: Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Plataforma: Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)<li style='padding: 6px 0;'>Lente: 2.8 mm, 105°<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mín. color: 0.005 lux<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mín. B/N: 0 lux (IR)<li style='padding: 6px 0;'>Día/Noche real con ICR<li style='padding: 6px 0;'>Dual Light: IR 30 m + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>WDR 120 dB, 3D DNR, BLC<li style='padding: 6px 0;'>AcuSense Lite (humanos/vehículos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Turret exterior<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Red: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>PoE: 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Audio: Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0;'>Alarmas: N/A (entradas/salidas)<li style='padding: 6px 0;'>Almacenamiento: Micro SD</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Cámara Turret IP DS-2CD1363G2-LIU(F)<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Visión nocturna real con filtro ICR y 0 lux en B/N
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Audio integrado sin necesidad de cables adicionales
Característica 6	Compatible ONVIF Profile S, T y G para integración multiplataforma