



Cámara Turret IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD2363G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,676.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret de 6 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) cada una, permitiendo operación a color continuo durante la noche. El sistema AcuSense integra algoritmos de aprendizaje profundo para clasificación precisa de personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas. Equipada con WDR de 120 dB, captura detalles en escenas con contraluz extremo. La carcasa metálica con grado de protección IP67 garantiza resistencia a condiciones climáticas adversas. Soporta alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 6 megapixel (3200 x 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo: 2.8 mm (ángulo horizontal 105°, vertical 55°, diagonal 127°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AcuSense: detección de personas, vehículos, rostros, intrusión y cruce de línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono integrado (arrayed dual-mic)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ranura Micro SD hasta 256 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• ONVIF / PoE / Carcasa metálica / IP67</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)
Lente: 2.8 mm fijo
Ángulo de visión: H: 105°, V: 55°, D: 127°
Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)
IR: 30 m (98.4 ft) EXIR
Luz blanca: 30 m (98.4 ft)
WDR: 120 dB
Procesamiento: ROI, 3D DNR, BLC, HLC
Detección inteligente: Personas, vehículos, rostros, intrusión, cruce de línea
Audio: Micrófono integrado dual</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa metálica
Protección: IP67
Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)
Almacenamiento: Micro SD hasta 256 GB
Conectividad: ONVIF, Hik-Connect P2P
Entradas de alarma: N/A
Salidas de alarma: N/A
Entradas de audio: N/A
Salidas de audio: N/A</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara Turret IP DS-2CD2363G2-LI2U
• Kit de montaje
• Guía de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con detección inteligente de personas y vehículos
Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Doble micrófono integrado para audio ambiental claro
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 5	Detección de rostros, intrusión y cruce de línea
Característica 6	Almacenamiento local en micro SD hasta 256 GB