Cámara turret IP Serie 35 de 5 megapixeles, IR inteligente 40 m, WDR 120 dB, IP67, PoE

SKU: HC35WE5R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

$5,474.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ========== HERO ========== --> Honeywell · Serie 35 · Turret IP <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 300; margin-bottom: 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.5px;'>5 MP con gran angular 88°.
40 metros de alcance IR.</h2> Cámara turret IP 5 MP con lente fijo gran angular 2.8 mm (F2.0), IR inteligente hasta 40 m, WDR 120 dB y analíticas de video integradas. Diseño compacto sin bisel para instalación discreta en exteriores e interiores. <img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_1785437022242_adlzbt.png' style='max-width: 100%; height: auto; border-radius: 16px; box-shadow: 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.08);' alt='HC35WE5R3 en oficina'> <!-- ========== STATS RIBBON ========== --> 5 MP 2592 x 1944 88° Gran angular 40 m IR inteligente 120 dB WDR IP67 Hermética <!-- ========== SEPARADOR ========== --> <!-- ========== PILAR 1: RESOLUCION ========== --> Resolución y óptica <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Gran angular 88°.
Cubre más con una sola cámara.</h3> Sensor CMOS 1/2.8' con 2592 x 1944 píxeles a 30 fps. Lente fijo gran angular 2.8 mm con iris F2.0. Ángulo de visión de 88° horizontal x 65° vertical. Ideal para cubrir amplias áreas como pasillos de retail, recepciones y patios de maniobras con un solo punto de video. SensorCMOS 1/2.8', 5 MP (2592 x 1944) Lente2.8 mm fijo, iris F2.0 Ángulo88° H x 65° V <!-- ========== PILAR 2: IR Y WDR ========== --> Imagen sin compromisos <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>40 metros de visión
en la oscuridad total.</h3> WDR de 120 dB compensa escenas con contraluz extremo. A 0.005 lux a color y 0 lux con IR activo. IR inteligente con alcance de hasta 40 metros, ajustando la intensidad automáticamente. Filtro ICR para cambio día/noche real con 3D DNR. 0.005 lux Mínima iluminación 40 m IR Smart Control <!-- ========== PILAR 3: ANALITICAS ========== --> Inteligencia de borde <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>La cámara analiza.
Tú respondes.</h3> Analíticas de video integradas directamente en la cámara: conteo de personas, merodeo múltiple, intrusión, detección de sabotaje y Smart Motion Detection (SMD). Sin servidor adicional. Audio bidireccional con entrada/salida de línea. 1 entrada y 1 salida de alarma para integración con periféricos. ConteoPersonas MerodeoMúltiple zonas IntrusiónDetección de zonas SMDSmart Motion AudioBidireccional Alarmas1 In / 1 Out <!-- ========== PILAR 4: DURABILIDAD ========== --> Construcción <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Compacta y resistente.
Para cualquier ambiente.</h3> Carcasa de aluminio fundido con protección IP66/IP67 contra polvo y agua, resistencia al impacto IK10. Opera desde -40°C hasta 60°C. Diseño turret sin bisel que reduce reflejos y acumulación de polvo. Ajuste mecánico Pan 0°-355°, Tilt 0°-75°, Rotation 0°-354°. IK10 Antivandálica IP67 Hermética -40°C a 60°C <!-- ========== SEPARADOR ========== --> <!-- ========== APLICACIONES ========== --> <h3 style='font-size: 20px; font-weight: 400; margin-bottom: 24px; color: inherit; text-align: center; opacity: 0.85;'>Escenarios de uso</h3> OficinasDiseño discreto en techo con gran angular para cubrir áreas abiertas. RetailConteo de personas y detección de merodeo en pasillos y entradas. IndustrialExteriores con protección IP67 e IK10 en bodegas y patios. ComercialAccesos con audio bidireccional y detección de intrusión. <!-- ========== ESPECIFICACIONES ========== --> <h3 style='font-size: 20px; font-weight: 400; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Especificaciones técnicas</h3> <h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;'>Video</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Sensor</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>CMOS 1/2.8', 5 MP (2592 x 1944)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Lente</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>2.8 mm fijo, iris F2.0</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Ángulo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>88° H x 65° V</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Compresión</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>H.265 HEVC / H.264 / MJPEG + Smart Codec</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Streams</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>3 simultáneos</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>WDR</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>120 dB</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Iluminación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>0.005 lux color / 0 lux IR @ F2.0</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>IR</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Hasta 40 m, IR inteligente</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Defog</dt><dd

style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Soportado</dd></dl> <h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;'>Mecánico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Paneo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>0°-355°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Inclinación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>0°-75°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Rotación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>0°-354°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Dimensiones</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Ø110.0 x 85.6 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Peso</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>1.1 kg</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Material</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Aluminio fundido</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Protección</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>IP66 / IP67, IK10</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Temperatura</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>-40°C a 60°C</dd></dl> <h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;'>Red y seguridad</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Ethernet</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>10/100 Base-TX (RJ-45)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Protocolos</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, TLS</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>ONVIF</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Profile G / S / T</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Seguridad</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>HTTPS, IP Filter, Digest auth, TLS 1.2, AES128/256, stream encryption</dd></dl> <h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;'>Eléctrico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;'><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Alimentación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>DC 12V / PoE 802.3af (Clase 0)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Consumo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Máx. 6.7 W</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Audio</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Bidireccional, G.711A/U, Line In/Out</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>MicroSD</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>Hasta 256 GB</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'>Alarmas</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'>1 entrada / 1 salida</dd></dl> <!-- ========== CIERRE ========== --> Compatibilidad <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Integración completa.</h3> Compatible con NVR Honeywell MAXPRO, ADPRO, Serie 35 y 30, Honeywell DVM, y cualquier plataforma ONVIF. Certificaciones FCC, CE, UL, RCM, UKCA y RoHS. <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/onJTPrPuIK4' allowfullscreen></iframe>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Analíticos embebidos con filtro de humanos y vehículos por IA**
Característica 2	**Conteo de personas y detección de merodeo para seguridad proactiva**
Característica 3	**Día/noche real con ICR e iluminación mínima de 0.005 lux en color**
Característica 4	**Almacenamiento local microSD hasta 256 GB para redundancia**
Característica 5	**Entrada y salida de alarmas para integración con sistemas de seguridad**
Característica 6	**Certificación NDAA y conformidad ONVIF Profile S, G, T**