



Cámara Turret PT IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light 20 m (65.6 ft) / Wi-Fi / IP54 / Audio Bidireccional

SKU: DS-2CV1F43G2-LIDWF(B) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,356.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de videovigilancia IP tipo turret PT con resolución de 4 megapíxeles, diseñada para aplicaciones profesionales en entornos interiores y exteriores moderados. Incorpora lente fija de 2.8 mm con ángulo de apertura de 97°, iluminación Dual Light con IR EXIR de 20 metros (65.6 pies) y luz blanca de 15 metros (49.2 pies) para visión nocturna a color. Integra audio bidireccional mediante micrófono y altavoz, conectividad Wi-Fi con antena integrada, y compresión H.265 para optimización del ancho de banda. Soporta almacenamiento local en Micro SD hasta 512 GB y es compatible con protocolos ONVIF, ISAPI y CGI para facilitar su integración en plataformas de gestión de terceros. Su protección IP54 garantiza resistencia a polvo y salpicaduras, mientras que sus funciones de imagen dWDR, BLC, HLC y 3D DNR aseguran calidad de video en condiciones de iluminación complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)Iluminación mínima: Color 0.01 lux @ (F2.0; AGC ON)Día / Noche real con filtro ICRLente fija: 2.8 mm (ángulo de apertura 97°)Conectividad: Antena Wi-Fi integradaIluminación nocturna: IR EXIR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 15 m (49.2 ft)Funciones de imagen: dWDR / BLC / HLC / 3D DNRCompresión de video: H.265 / H.264Detección inteligente: IVS (detección inteligente de movimiento)Audio: Micrófono y altavoz integrados (audio de 2 vías)Puerto de red: 1 x RJ45 (10 / 100 Mbps)Almacenamiento local: Micro SD hasta 512 GB (memoria no incluida)Compatibilidad: ONVIF / ISAPI / CGIProtección: IP54Alimentación: 12 VCCConsumo: 7.2 WEntradas de alarma: N/ASalidas de alarma: N/AEntradas de audio: N/ASalidas de audio: N/A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)Iluminación mínima: Color 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)Lente: 2.8 mm, ángulo 97°Día/Noche: Real (filtro ICR)Iluminación: IR EXIR 20 m (65.6 ft), luz blanca 15 m (49.2 ft)Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNRCompresión: H.265 / H.264Detección: IVSAudio: Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)Red: 1 puerto RJ45 10/100 MbpsAlmacenamiento: Micro SD hasta 512 GBProtocolos: ONVIF, ISAPI, CGI</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Turret PT IPProtección mecánica: IP54Conectividad inalámbrica: Wi-Fi con antena integradaAlimentación: 12 VCCConsumo máximo: 7.2 WEntradas de alarma: N/ASalidas de alarma: N/AEntradas de audio físicas: N/ASalidas de audio físicas: N/A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Memoria Micro SD no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión a color nocturna mediante luz blanca integrada 15 m
Característica 2	Almacenamiento local con soporte Micro SD hasta 512 GB
Característica 3	Detección inteligente IVS para reducir falsas alarmas
Característica 4	Compresión H.265 que reduce consumo de ancho de banda
Característica 5	Filtro ICR día/noche real para operación continua 24/7
Característica 6	Iluminación mínima de 0.01 lux para condiciones de poca luz