



SKU: DS-2CFWQ5 Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

turret PT de interior con resolución 3K (2960 x 1664) y conectividad Wi-Fi 6. Incorpora sistema Dual Light con iluminación IR EXIR y luz blanca hasta 10 m (32.8 ft), permitiendo adaptación automática a condiciones de iluminación variables. El micrófono y altavoz integrados habilitan comunicación bidireccional para intervención remota. La plataforma AcuSense incorpora algoritmos de clasificación de objetos que reducen falsas alarmas. Alimentación mediante fuente incluida de 5 VDC con conector USB tipo C. Diseño compacto con antenas Wi-Fi internas que facilita instalación en espacios interiores sin elementos sobresalientes.

Características Generales:

- Resolución:** 3K (2960 x 1664)
- Lente:** 2.8 mm
- Ángulo de apertura:** 112.6°
- Luz blanca:** 10 m (32.8 ft)
- Conectividad:** Wi-Fi 6 con antenas internas
- Audio:** Bidireccional con micrófono y altavoz integrados
- Protección:** IP54 para uso en interior
- Funciones de imagen:** dWDR, BLC, HLC, 3D DNR, día/noche real con filtro ICR
- Rango de temperatura:** -10°C a 40°C
- Compatibilidad:** NVMS (Network Video Storage)
- Dimensiones:** 165 x 155 x 126 mm
- Desempeño:** 1 min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;

Resolución: 3K (2960 x 1664)

Lente: 2.8 mm

Ángulo de apertura: 112.6°

Luz blanca: 10 m (32.8 ft)

Conectividad: Wi-Fi 6 con antenas internas

Audio: Bidireccional con micrófono y altavoz integrados

Protección: IP54 para uso en interior

Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNR, día/noche real con filtro ICR

Rango de temperatura: -10°C a 40°C

Compatibilidad: NVMS (Network Video Storage)

Dimensiones: 165 x 155 x 126 mm

Desempeño: 1 min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 integrado sin antenas externas
Característica 2	Lente fija 2.8 mm con visión amplia 112.6°
Característica 3	Dual Light: IR EXIR + luz blanca 10 m (32.8 ft)
Característica 4	Audio bidireccional integrado con micrófono y altavoz
Característica 5	Carcasa IP54 para uso interior con protección contra polvo y salpicaduras
Característica 6	DeepinView con AcuSense para detección inteligente