



Cámara Turret TURBOHD / 1 Megapixel / Gran Angular 92° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / 4 Tecnologías / Interior / dWDR

SKU: THC-T110-P Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$185.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turreT TURBOHD de 1 megapixel (720p) diseñada para instalaciones de videovigilancia interior que requieren flexibilidad de integración. Incorpora lente fijo gran angular de 2.8 mm con campo de visión de 92°, permitiendo cobertura amplia de áreas desde posiciones cercanas. La tecnología IR EXIR proporciona iluminación infrarroja uniforme hasta 20 m (65.6 ft), eliminando el efecto hotspot central típico de LEDs tradicionales. Soporta cuatro señales de video analógicas (TVI, AHD, CVI, CVBS) seleccionables según el protocolo del DVR existente, facilitando la migración o expansión de sistemas heredados sin reemplazo completo de infraestructura. Incluye procesamiento de imagen dWDR, BLC y AGC para compensación automática en escenas con iluminación desigual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 1280 x 720 (1 megapixel)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 92°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR EXIR: 20 m (65.6 ft) visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS (cambio en resolución máxima únicamente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1280 x 720 (1 MP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 92°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación: 0.01 lux (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR encendido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Señales: TVI/AHD/CVI/CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesamiento: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -40°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 85.4 x 76.12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 130 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 4 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara turreT THCT110P<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en una sola cámara
Característica 2	Visión nocturna EXIR uniforme hasta 20 m (65.6 ft) sin sobreexposición
Característica 3	Iluminación mínima 0.01 lux para operación en condiciones de baja luz
Característica 4	Corrección dWDR/BLC/AGC para escenas con contraste extremo
Característica 5	Operación confiable de -40°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 6	Carcasa de policarbonato ligera 130 g para instalación sencilla en interior