

Cámara Turret TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Color 24/7 con Apertura F1.0 / Audio Bidireccional / Luz Blanca e IR 40 m (131.2 ft) / IP67 / Smart-Hybrid Light / 3D DNR

SKU: DS-2CE73DF0T-LXTS Marca: HIKVISION Categoría: Especiales

Garantía: 5 años

$1,137.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara Turret TURBOHD de 2 megapíxeles (1080p) diseñada para operación en exteriores con captura de imagen a color durante las 24 horas del día gracias a su apertura F1.0. Incorpora sistema de disuasión activa con sirena integrada de 2W y luz estroboscópica en colores rojo y azul para alerta visual ante eventos de intrusión. La tecnología Smart-Hybrid Light permite alternar entre iluminación infrarroja y luz blanca según las condiciones del entorno, con alcance efectivo de 40 m (131.2 ft). Cuenta con audio bidireccional equipado con cancelación de eco y reducción de ruido para comunicación clara en tiempo real. Su construcción con grado de protección IP67 garantiza resistencia total contra agua y polvo en climas extremos. El procesamiento de imagen 3D DNR minimiza el ruido digital en condiciones de baja iluminación. Compatible con integración P2P mediante conexión con grabador para acceso remoto a través de aplicación móvil.

Características Generales
• Resolución 2 MP (1920 x 1080) con sensor CMOS
• Imagen a color 24/7 con apertura F1.0
• Smart-Hybrid Light: IR y luz blanca con alcance 40 m (131.2 ft)
• Audio bidireccional con cancelación de eco y reducción de ruido
• Disuasión activa: sirena 2W y luz estroboscópica roja/azul
• Protección IP67 para uso en exteriores
• Tecnología 3D DNR para reducción de ruido digital
• Integración P2P con grabador para acceso remoto vía app

Desempeño de Imagen
Resolución: 2 MP (1920 x 1080)
Sensor: CMOS 2 megapíxeles
Apertura: F1.0
Visión nocturna: Color 24/7
Iluminación: Smart-Hybrid Light (IR + luz blanca)
Alcance IR/Luz blanca: 40 m (131.2 ft)
Reducción de ruido: 3D DNR
Formato de video: TURBOHD

Disuasión y Audio
Audio bidireccional: Sí
Cancelación de eco: Sí
Reducción de ruido: Sí
Sirena integrada: 2W
Luz estroboscópica: Roja y azul
Tipo de alerta: Visual y sonora

Físicas y Ambientales
Tipo de montaje: Turret
Grado de protección: IP67
Uso recomendado: Exteriores
Resistencia: Agua y polvo
Operación: Climas extremos

Conectividad y Gestión
Protocolo: TURBOHD
Conectividad remota: P2P mediante grabador compatible
Aplicación móvil: Hik-Connect
Requerimiento: Grabador compatible para función P2P

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Color 24/7 con apertura F1.0 sin iluminación adicional**
Característica 2	**Disuasión activa con sirena y luz estroboscópica roja/azul**
Característica 3	**Audio bidireccional con cancelación de eco y reducción de ruido**
Característica 4	**Smart-Hybrid Light con IR y luz blanca ajustable hasta 40 m**
Característica 5	**Resistencia IP67 para operación continua en climas extremos**
Característica 6	**Integración P2P con grabador para visualización remota vía app**

MEMORIA TÉCNICA · DS-2CE73DF0T-LXTS

Número de parte de esta ficha: DS-2CE73DF0T-LXTS. La información corresponde a esta variante.

DS-2CE73DF0T-LXTS
2MP SoundMax Two Way Audio & Siren Fixed Turret Camera
- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution
- 24/7 color imaging with F1.0 aperture
- Smart-Hybrid light, optimize your security with flexible lighting options
- 3D DNR technology delivers clean and sharp images
- Up to 40 m white light and 40 m IR distance for bright night imaging
- Active strobe light and audio alarm to warn intruders off
- Built-in mic, high quality audio with audio over coaxial cable
- Provide real-time security via built-in two-way audio
- Water and dust resistant (IP67)

- Specification
Camera
Image Sensor 2 MP CMOS
Max. Resolution 1920 (H) × 1080 (V)
Min. Illumination 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/28000 s,NTSC: 1/30 s to 1/28000 s
Day & Night ICR
Angle Adjustment Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°
Signal System PAL/NTSC
Lens
Lens Type 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens
Focal Length & FOV
2.8 mm, horizontal FOV: 105°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 138°
3.6 mm, horizontal FOV: 90°, vertical FOV: 50°, diagonal FOV: 109°
Lens Mount M12
Microphone
Pickup Distance In a radius of up to 5 m
Amount 1
Speaker
Rated Power 2 W
Speaker Range In a radius of up to 20 m
Illuminator
Supplement Light Type Smart, IR, White Light
Supplement Light Range IR: Up to 40 m,White Light: Up to 40 m
Image
Image Parameters Switch STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Image Settings Anti-banding,Saturation,Brightness,Contrast,Sharpness
Day/Night Mode Auto/Color
Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR
Image Enhancement Global,DWDR,BLC,HLC
Noise Reduction 3D DNR
White Balance Auto,Manual
Audio
Audio Function Echo Cancellation, AI Noise Reduction, Automatic Gain Control
Interface
Video Output
- 1 HD analog output
Event
Light Alarm Flashing Light Alarm (Red and Blue)
Audible Alarm Yes
General
Power
12 VDC ± 25%, max. 10 W,
*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one
camera. If a high-impedance cable is used (such as the 18 m extension cable in the kit
package), a 15 VDC adapter is required.
- Material
Main body: Metal
Base: Plastic,Junction box: Plastic
Weight Approx. 1080 g (2.4 lb.)
Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F). Humidity 90% or less (non-condensing)
Communication HIKVISION-C
Language English
Dimension 147.5 mm × 197 mm × 144.6 mm (5.8" × 7.8" × 5.7")
Approval
Protection IP67
- Dimension
- Accessory
- Optional
- Available Model
DS-2CE73DF0T-LXTS(2.8mm)
DS-2CE73DF0T-LXTS(3.6mm)
- DS-1275ZJ-SUS
- Installation Methods
Vertical Pole
Mounting
DS-1275ZJ-SUS