



SKU: E8-TURBO-G2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

turret TURBOHD de 2 megapixel con resolución Full HD 1920x1080, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora lente fija gran angular de 2.8 mm con campo de visión de 103°, ideal para monitoreo de áreas amplias sin requerir ajuste focal. La tecnología IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 20 m (65.6 ft) en condiciones de cero luz. Su arquitectura multiformato seleccionable (TVI/AHD/CVI/CVBS) permite integración flexible con infraestructuras de grabación existentes. Construcción metálica certificada IP66 y rango operativo de -40°C a 60°C garantizan desempeño continuo en entornos industriales adversos.

Características Generales

- Resolución: 1920 x 1080 (2 megapixel) Full HD
- Lente: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 103°
- Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)
- Alcance nocturno: 20 m (65.6 ft) con IR EXIR
- Tecnología seleccionable: TVI / AHD / CVI / CVBS
- Construcción: carcasa metálica certificada IP66 para uso interior/exterior
- Protección: IP66 para uso exterior
- Temperatura de operación: -40°C a 60°C
- Dimensiones: 85.4 mm x 76.12 mm
- Peso: 230 g

Construcción y Rango Operativo

- Construcción: carcasa metálica certificada IP66 para uso interior/exterior
- Protección: IP66 para uso exterior
- Temperatura de operación: -40°C a 60°C

Iluminación y Alcance Nocturno

- Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)
- Alcance nocturno: 20 m (65.6 ft) con IR EXIR

Tecnologías Seleccionables

- TVI / AHD / CVI / CVBS

Construcción y Rango Operativo

- Construcción: carcasa metálica certificada IP66 para uso interior/exterior
- Protección: IP66 para uso exterior
- Temperatura de operación: -40°C a 60°C

Dimensiones y Peso

- Dimensiones: 85.4 mm x 76.12 mm
- Peso: 230 g

Compatibilidad y Soporte

- Soporta montaje en pared o techo
- Manual de usuario incluido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multiformato seleccionable reduce inventario de repuestos
Característica 2	IR EXIR 20 m (65.6 ft) con iluminación mínima de 0.01 lux para vigilancia nocturna
Característica 3	Construcción metálica con protección IP66 para entornos industriales exteriores
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas severos
Característica 5	Gran angular 103° con lente fijo 2.8 mm para cobertura amplia sin ajustes
Característica 6	Bajo consumo de 4 watts con alimentación simple 12 VCC