



Cámara Turret TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / Zoom Óptico 5x / IR EXIR 70 m (229.7 ft) / Ultra Baja Iluminación 0.005 Lux / IP67 / Metal / 4 Tecnologías

SKU: E8-TURBO-G3Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,082.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turre

turret TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución 1920 x 1080, diseñada para instalaciones de seguridad profesional en exteriores exigentes. Incorpora lente varifocal motorizado de 2.7 mm a 13.5 mm con zoom óptico, permitiendo ajuste remoto del campo de visión sin intervención física. Su sensor de ultra baja iluminación opera a 0.005 lux con apertura F1.2, garantizando captura de imagen en condiciones de luz mínima; a 0 lux, el sistema IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 70 m (229.7 ft). La cámara integra WDR de 120 dB para compensar escenas con fuertes contrastes, y 3D DNR para reducción de ruido digital. Soporta cuatro tecnologías de transmisión analógica seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando su integración en infraestructuras existentes. Fabricada en carcasa metálica con protección IP67, opera en rango térmico de -40 °C a 60 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP, 1080p)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON); 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente varifocal motorizado: 2.7 mm a 13.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance IR EXIR: 70 m (229.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3D DNR y menú OSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: metal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.7 mm a 13.5 mm varifocal motorizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 70 m (229.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D DNR<li style='padding: 6px 0;'>Menú OSD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40 °C a 60 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 7.7 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 123.86 mm x 103.9 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 606 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Señal</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TVI (Transport Video Interface)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AHD (Analog High Definition)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CVI (Composite Video Interface)<li style='padding: 6px 0;'>CVBS (Composite Video Baseband Signal)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS sin cambiar cableado
Característica 2	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de luz
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a 60 °C sin degradación de imagen
Característica 4	Menú OSD y 3D DNR para ajuste fino de imagen en campo
Característica 5	Construcción metálica con grado IP67 para ambientes industriales
Característica 6	Consumo eficiente de 7.7 W con alimentación 12 VCC estándar

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 18:54