



Cámara Turret TURBOHD / 2 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional / ColorVu / IP67

SKU: DS-2CE78D0T-LTS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$828.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turrett TURBOHD de 2 megapixel con tecnología Dual Light que combina iluminación IR EXIR y luz blanca para visión nocturna a color hasta 40 m (131.2 ft). Integra audio bidireccional full duplex con micrófono y bocina incorporados, permitiendo comunicación en tiempo real con el sitio monitoreado. El lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 105° que facilita la cobertura de áreas amplias con un solo dispositivo. La compensación de luz dWDR, BLC y HLC optimiza la imagen en condiciones de iluminación desafiantes. Diseñada para operación continua en exteriores con protección IP67 y construcción híbrida de metal y plástico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de visión 105°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dual Light: 40 m (131.2 ft) IR EXIR + 40 m (131.2 ft) luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio bidireccional full duplex (micrófono y bocina integrados)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías de compensación: dWDR / BLC / HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente con activación de luz blanca a 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP67 para instalación interior y exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota: Audio bidireccional por coaxitron únicamente mediante tecnología TVI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de visión: 105°<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación IR: 40 m (131.2 ft) EXIR<li style='padding: 6px 0;'>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Compensación: dWDR / BLC / HLC<li style='padding: 6px 0;'>Audio: Bidireccional full duplex</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Material: Montaje plástico, cámara metal<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 340 g</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Montaje de poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-S<li style='padding: 6px 0;'>Montaje inclinado de techo: DS-1281ZJ-S</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional full duplex para comunicación remota directa
Característica 2	Detección inteligente con luz blanca activa a 40 m (131.2 ft)
Característica 3	Visión color 24/7 con tecnología ColorVu en entornos de baja luz
Característica 4	Ángulo de visión amplio de 105° para cobertura panorámica
Característica 5	Compensación de luz dWDR/BLC/HLC para escenas de alto contraste
Característica 6	Construcción IP67 en metal para instalación exterior permanente