



Cámara Turret TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Color 24/7 / Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP67 / Micrófono Integrado / 4 Tecnologías / Lente 2.8 mm

SKU: E3K-TURBO-C Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$850.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara turret TURBOHD con resolución 3K (2960 x 1665 píxeles) que proporciona formato de imagen 16:9 con mayor cobertura horizontal que las cámaras tradicionales 5MP en formato 4:3. Tecnología ColorVu que mantiene imagen a color las 24 horas mediante iluminación blanca integrada de 20 m (65.6 ft), útil tanto para captura de video como para iluminación del sitio. Incluye micrófono integrado para transmisión de audio en tiempo real por el mismo cable coaxial. Compatible con cuatro tecnologías de video seleccionables en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS analógico 1200TVL), facilitando la integración en instalaciones existentes sin reemplazar infraestructura de cableado. Lente fija de 2.8 mm con ángulo de apertura de 102° para monitoreo de áreas amplias con un solo dispositivo. Protección IP67 y rango de temperatura de operación de -40°C a 60°C para despliegue en exteriores bajo condiciones climáticas severas. Alimentación 12VCC con consumo de 2.5 watts.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 3K (5 Megapixel) 2960 x 1665 píxeles, formato 16:9<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación mínima: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 102°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Luz blanca 20 m (65.6 ft) para imagen a color 24/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 tecnologías seleccionables: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS analógico 1200TVL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• dWDR para compensación de luz en escenas de alto contraste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Micrófono integrado para audio en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Audio, video y datos por el mismo cable coaxial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 3K (2960 x 1665)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: 16:9<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de apertura: 102°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS 1200TVL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>dWDR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 2.5 watts</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Audio y Datos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transmisión audio/video/datos por mismo cable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color continua con iluminación blanca 20 m
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/CVI/AHD/CVBS
Característica 3	Audio en tiempo real por micrófono integrado
Característica 4	Operación extrema -40°C a 60°C con IP67
Característica 5	Formato 16:9 con mayor cobertura horizontal vs 4:3
Característica 6	Alimentación 12VCC con bajo consumo 2.5W