



SKU: E3K-TURBO-DLX Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Turret TURBOHD de 3K (2960 x 1665 píxeles) con lente fijo de 2.8 m y ángulo de visión gran angular de 104.9°, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación dual con IR de 30 m (98.4 ft) para visión nocturna e blanco y negro y luz blanca de 30 m (65.6 ft) para detección de eventos con imagen a color. Soporta cuatro tecnologías de transmisión (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando la integración en instalaciones existentes sin necesidad de reemplazar el cableado coaxial. Cuenta con micrófono integrado para captura de audio, dWDR para compensación de contraste, y chasis metálico con protección IP67. El audio por coaxitron se transmite exclusivamente mediante tecnología

border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Resolución máxima: 3K (2960 x 1665) <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Lente fijo: 2.8 m, ángulo de visión 104.9° <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >4 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >TVI: 3K@20fps, 4MP@25fps, 2MP@30fps <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >CVI: 4MP@30fps <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >CVBS: PAL/NTSC <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >dWDR <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Audio por coaxitron (exclusivo TVI) <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Micrófono integrado <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Detección de eventos con luz blanca en noche <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Diseño metálico, IP67 <li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; >Peso: 300 g </div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; >Desempeño </h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; ><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Resolución: 3K (2960 x 1665) <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Lente: 2.8 m fijo, 104.9° <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Smart IR <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Luz blanca: 20 m (65.6 ft) <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >TVI: 3K@20fps, 4MP@25fps, 2MP@30fps <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >CVI: 4MP@30fps <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >CVBS: PAL/NTSC <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >dWDR <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Micrófono integrado <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Audio por coaxitron (TVI únicamente) <li style="padding: 6px 0; >Detección de eventos con luz blanca nocturna </div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; >Físicas / Eléctricas </h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; ><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Alimentación: 12 VCC <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Consumo: 2.9 W <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Protección: IP67 <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Material: metal <li style="padding: 6px 0; >Peso: 300 g </div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; >Contenido del Paquete </h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; ><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS <li style="padding: 6px 0; >Montaje de pared DS-1272ZJ-110-TRS </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Micrófono integrado para captura de audio ambiental en campo
Característica 2	Detección de eventos con activación automática de luz blanca nocturna
Característica 3	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 4	dWDR para compensación de contraste en escenas con iluminación desigual
Característica 5	Construcción metálica con grado IP67 para operación continua en exterior
Característica 6	Audio por coaxítron sobre tecnología TVI sin cableado adicional