



Cámara Turret TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / Gran Angular 104.9° / IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP67 / Audio Integrado / 4 Tecnologías

SKU: DS-2CE76K0T-LMFS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$731.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara turreT TURBOHD de 5 megapíxeles con resolución 3K (2960 x 1665 píxeles) diseñada para instalaciones de seguridad profesional que requieren alta definición en entornos exteriores. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un campo de visión gran angular de 104.9°, minimizando la cantidad de dispositivos necesarios para cobertura perimetral. Incorpora sistema de iluminación dual con IR de alcance 30 m (98.4 ft) para visión nocturna en escenarios de oscuridad total, y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para captura de color en condiciones de baja luminosidad. La carcasa metálica con certificación IP67 garantiza operación continua bajo exposición a polvo, lluvia y condiciones climáticas adversas. Integra micrófono de alta fidelidad para grabación de audio en áreas de 5 a 8 m², facilitando la correlación de eventos visuales con evidencia sonora. Compatibilidad nativa con cuatro tecnologías de transmisión (TVI, AHD, CVI, CVBS) permite su despliegue en infraestructuras de videoanalógico existentes sin reemplazo de cableado coaxial. El procesamiento dWDR compensa contrastes extremos de iluminación en escenas con zonas de sombra y luz directa simultáneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución 3K: 2960 x 1665 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 104.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono integrado, cobertura de audio 5-8 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP67 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>dWDR (Digital Wide Dynamic Range)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa metálica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2960 x 1665 (3K / 5 MP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 104.9° horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>dWDR integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Características</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de carcasa: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso recomendado: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Turret<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio y Compatibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura de audio: 5-8 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TVI: Soportado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AHD: Soportado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CVI: Soportado<li style='padding: 6px 0;'>CVBS: Soportado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Micrófono de alta fidelidad integrado para cobertura de audio en 5-8 m²
Característica 3	Iluminación dual inteligente con IR nocturno y luz blanca para escenarios de baja luminosidad
Característica 4	Gran angular 104.9° que reduce puntos ciegos en monitoreo perimetral
Característica 5	Carcasa metálica con grado de protección IP67 para instalación en exteriores severos
Característica 6	dWDR que compensa contrastes extremos de iluminación en escenas complejas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 15/09/2026 19:41