



Cámara Turret TURBOHD / 3K Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) IR + 20 m (65.6 ft) Luz Blanca / Lente 2.8 mm 105° / IP66 / Audio Coaxitron / 4 Tecnologías

SKU: THC-T157-LMS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$490.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara turrett TURBOHD de 3K megapíxeles con tecnología Dual Light que combina iluminación infrarroja de 30 metros y luz blanca de 20 metros para captura de color en condiciones de oscuridad total. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de visión horizontal de 105°, ideal para monitoreo de áreas amplias con un solo dispositivo. Incorpora WDR digital, BLC y HLC para compensación automática de contrastes en escenas con iluminación desigual. La transmisión de audio por coaxitron permite comunicación bidireccional a través del mismo cable coaxial en modo TVI, reduciendo infraestructura de cableado. Soporta cuatro tecnologías de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS) que facilitan su integración en sistemas de videovigilancia analógicos existentes o nuevas instalaciones. Fabricada en carcasa metálica con grado de protección IP66 para resistencia a polvo y agua en ambientes interiores y exteriores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 3K (2960 × 1665)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 105°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dual Light: Smart IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Funciones de imagen: DWDR digital, BLC, HLC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Audio por coaxitron (exclusivo en modo TVI)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnologías soportadas: TVI, AHD, CVI, CVBS (seleccionables)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección IP66 para uso interior y exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Chasis metálico, peso: 320 g<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 3K (2960 × 1665)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 105° horizontal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación IR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación blanca: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: Digital (DWDR)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">BLC / HLC: Soportado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de color nocturna: Sí (modo luz blanca)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VDC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Metal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 320 g</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios Opcionales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje metálico de pared: DS-1272ZJ-110-TRS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje de esquina (bala y domo): DS-1276ZJ-SUS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 3K (2960 × 1665) para identificación precisa de detalles
Característica 2	Smart-Hybrid Light con IR 30 m y luz blanca 20 m para visión nocturna a color
Característica 3	WDR digital, BLC y HLC para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 4	Compatibilidad TVI, AHD, CVI y CVBS para integración flexible en instalaciones existentes
Característica 5	Audio bidireccional por coaxitron en modo TVI sin cableado adicional
Característica 6	Chasis metálico con protección IP66 para operación en exteriores adversos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:10