



Cámara Turret TURBOHD / 4K 8 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional / IP67 / Lente 2.8 mm / 113°

SKU: DS-2CE78U0T-LTS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,002.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara Turret TURBOHD de 8 megapíxeles con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que exigen identificación precisa de sujetos y objetos a distancia. Incorpora sistema Dual Light con iluminador IR EXIR de 40 m (131.2 ft) y luz blanca de 40 m (131.2 ft) para visión nocturna adaptable según requerimientos operativos. El audio bidireccional integrado con micrófono y bocina permite comunicación remota en un rango de 5 a 8 metros, facilitando la intervención inmediata sin desplazamiento físico del operador. Lente fijo de 2.8 mm con ángulo horizontal de 113° proporciona cobertura amplia en espacios reducidos. Grado de protección IP67 garantiza operación continua en condiciones ambientales adversas de polvo e ingreso de agua. Compatibilidad con grabadores TURBOHD y gestión remota mediante aplicación móvil para monitoreo centralizado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución 4K Ultra HD: 3840 x 2160 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 113°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dual Light: IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio bidireccional integrado (micrófono y bocina), alcance 5-8 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: 0.01 lux para visión color nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP67: resistente a polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología dWDR para compensación de luz de contraluz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con grabadores TURBOHD y app Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio y Protección</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio Bidireccional, micrófono y bocina integrados</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance de audio 5-8 metros</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección IP67</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso recomendado Exterior e interior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración y Gestión</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración y Gestión Grabadores TURBOHD Hikvision</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protocolo TURBOHD analógico de alta definición</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>App móvil Hik-Connect</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones remotas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control remoto, monitoreo en tiempo real, notificaciones de eventos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión color nocturna a 0.01 lux sin iluminación auxiliar
Característica 2	Comunicación remota efectiva a 5-8 metros de distancia
Característica 3	Cobertura amplia de 113° con lente gran angular fijo
Característica 4	Iluminación adaptativa IR EXIR o luz blanca según condiciones
Característica 5	Protección IP67 para operación continua en exteriores severos
Característica 6	Integración directa con grabadores y app de gestión centralizada