



Cámara Turret TURBOHD / 5 Megapixel / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / 85° de Apertura / IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

SKU: THC-T150-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$433.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara turrett TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones de videovigilancia analógica de alta definición que requieren compatibilidad multisistema. Integra tecnología EXIR para iluminación uniforme en escenarios nocturnos hasta 20 m (65.6 ft), eliminando el efecto hotspot típico de LEDs IR convencionales. La arquitectura cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS permite su despliegue en infraestructuras coaxiales existentes sin sustitución de cableado, facilitando migraciones graduales de sistemas legacy a resoluciones 5 MP. Carcasa metálica con certificación IP66 y rango térmico de -40°C a 60°C garantiza operación continua en entornos industriales y exteriores expuestos. El control de cambio de tecnología restringido a resolución máxima previene configuraciones involuntarias durante el mantenimiento remoto.

Características Generales:

- Resolución máxima: 2560 x 1440 (5 megapíxeles)
- Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR
- Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 85°
- Visión nocturna IR EXIR 20 m (65.6 ft)
- 4 tecnologías compatibles: TVI / AHD / CVI / CVBS
- Funciones: DWDR / BLC / AGC
- Cambio de tecnología únicamente en resolución máxima
- Protección IP66 para interior y exterior
- Temperatura de operación: -40°C a 60°C
- Alimentación: 12 VCC / 4.3 W
- Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm
- Peso: 230 g

Desempeño:

- Resolución: 2560 x 1440 (5 MP)
- Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)
- 0 lux con IR activado
- Lente: 2.8 mm fijo, 85° de apertura
- IR EXIR: 20 m (65.6 ft)
- Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS
- Funciones: DWDR, BLC, AGC
- Físicas / Eléctricas
- Alimentación: 12 VCC / 4.3 W
- Temperatura: -40°C a 60°C
- Protección: IP66 (interior/exterior)
- Material: metal
- Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm
- Peso: 230 g

Accesorios:

- Montaje de esquina: DS-1276ZJ

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR 20 m sin sobreexposición en primer plano ni zonas oscuras
Característica 3	Operación extrema -40°C a 60°C para climas severos sin derating de rendimiento
Característica 4	Carcasa metálica IP66 resistente a impactos y corrosión en exteriores
Característica 5	DWDR/BLC/AGC integrados para compensación automática de contraste variable
Característica 6	Cambio de tecnología protegido en resolución máxima para evitar configuraciones erróneas