



Cámara UniFi AI PRO 4k (8MPX), para interior o exterior (IP65) Zoom óptico de 3X, con Inteligencia Artificial, detección de personas, placas y más, audio 2 vías

SKU: UVC-AI-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Bala

\$14,433.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución de video 4K (8MP) <li style="margin-bottom: 5px;">3x zoom óptico <li style="margin-bottom: 5px;">AI Avanzada: Reconocimiento facial y de placas <li style="margin-bottom: 5px;">Visión nocturna IR 25 m (82 ft) <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófonos de largo alcance para audio de dos vías <li style="margin-bottom: 5px;">Conecta y energiza con PoE (NO incluido, recomendado Switch UniFi PoE o Inyector U-POE <li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a la intemperie (expuesto al exterior) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 10px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Sin soporte: Ø86 x 112,6 mm (Ø3,4 x 4,4") Con soporte: Ø86 x 175,3 mm (Ø3,4 x 6,9") <li style="margin-bottom: 5px;">Visión nocturna por infrarrojos: 25 m (82 pies) Hasta 40 m (131 pies) con Vision Enhancer <li style="margin-bottom: 5px;">Zoom óptico: 3x <li style="margin-bottom: 5px;">Reconocimiento facial: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">Reconocimiento de matrículas: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">Detecciones inteligentes: Personas, vehículos, animales <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 4K <li style="margin-bottom: 5px;">Campo de visión: Gran angular: H: 109,9°, V: 59,9°, D: 127,7° Zoom: H: 34,9°, V: 19,7°, D: 40° <li style="margin-bottom: 5px;">Audio: Audio bidireccional <li style="margin-bottom: 5px;">Impermeabilización: IP65 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a la manipulación: IK04 <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Montaje en pared, techo y poste (incluido). Caja de conexiones, base en ángulo (opcional). </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 10px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de red: Puerto RJ45 GbE <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad máxima de fotogramas: 30 FPS <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 8 MP 3840 x 2160 (16:9) <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor: 1/1.8" 8MP <li style="margin-bottom: 5px;">Lente: F 4.1-12,3 mm; f/1,53-f/3,3 <li style="margin-bottom: 5px;">Modo nocturno: Iluminación LED IR incorporada y un filtro de corte IR <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo de energía: Dispositivo: 11W Dispositivo con potenciador: 22W <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje admitido: 37–57 V CC <li style="margin-bottom: 5px;">Método de potencia: Dispositivo PoE con potenciador: PoE+ <li style="margin-bottom: 5px;">Procesador: Chip basado en Arm® Cortex®-A53 de cuatro núcleos <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro del montaje del poste: 1,5-2" (38-50 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: Sin soporte: 675 g (1,5 lb) Con soporte: 820 g (1,8 lb) </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 10px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material del recinto: Aleación de aluminio, policarbonato <li style="margin-bottom: 5px;">Material de montaje: aleación de aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: (1) Restablecimiento de fábrica <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 a 40° C (-4 a 104° F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad ambiental de funcionamiento: 10 a 90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, IC <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con la NDAA: Sí </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial y de matrículas con IA integrada
Característica 2	Detección inteligente de personas, vehículos y animales
Característica 3	Micrófonos de largo alcance para comunicación remota clara
Característica 4	Alimentación PoE para instalación con un solo cable
Característica 5	Vision Enhancer para visión nocturna extendida hasta 40 m
Característica 6	Construcción antivandálica IK04 para entornos exigentes

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 21:53