



SKU: UVC-G5-PTZ Marca: UBIQUITI Categoría: PTZ

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;}<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>C´mara compacta para todo tipo de clima<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de movimiento horizontal, vertical y zoom de latencia ultrabajo<li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de montaje vers´tiles<li style='margin-bottom: 5px;*>Se requiere un UniFi OS Console con la aplicaci´ni UniFi Protect para administrar y grabar las c´maras</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluci´n;*> 2K (4MP)<li style='margin-bottom: 5px;*>Zoom<li style='margin-bottom: 5px;*>2x<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 5px;*>IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Mec´n;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones Sin soporte: Oslash;90 x 152,5 mm (Oslash;3,5 x 6'39; / Con soporte: 90 x 94 x 179,5 mm (3,5 x 3,7 x 7,6'39;)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Sin soporte: 580 g (1,3 lb) / Con soporte: 650 g (1,4 lb)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material Aleaci´n de aluminio, policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;*>Impermeabilizaci´n;*> IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia IK04</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor CMOS de 5 MP y 1/2,76'39;<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente Di´metro exterior: 3,42'39;6,85 mm; '1,85'39;2,4<li style='margin-bottom: 5px;*>A´n;ngulo de visi´n;*> 16,9 Ancho: H: 99,7°; V: 51,9°; D: 121°; / 16,9 Tele: H: 45,5°; V: 25,4°; D: 52,4°;<li style='margin-bottom: 5px;*>Modo nocturno Iluminaci´n LED blanca e infrarrojo con filtro de corte<li style='margin-bottom: 5px;*>Tel´n;*> Distancia IR: 20 m (65 pies)</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Video</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluci´n;*> 4 MP 2688 x 1512 (16:9)<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad m´n;xima de cuadros 30 FPS<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto RJ45 10/100 MbE<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo m´n;ximo 14 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento -30 a 45º C (-22 a 113º F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de funcionamiento 0 a 90% sin condensaci´n;*> 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Audio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Micr´n;fono S´n; (se puede desactivar)<li style='margin-bottom: 5px;*>Grabado 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Software</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaci´n; web UniFi Protect<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaci´n; m´n;vil UniFi Protect iOS y Android</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características detalladas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*> 2K (4MP)<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/zoom.svg' alt='Zoom<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/night.svg' alt='Visi´n; nocturna<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/range.svg' alt='Detecci´n; de eventos mediante IA y seguimiento autom´n;tico<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/microphone.svg' alt='Audio<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/led.svg' alt='LED<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/poe_plus.svg' alt='PoE+<li style='margin-bottom: 5px;*><img style='width: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/waterdrop.svg' alt='Resistente a la intemperie (expuesto al exterior)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>C´mara UniFi G5 PTZ<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de montaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos<li style='margin-bottom: 5px;*>Gu´n;a de instalaci´n;*> 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Im´n;genes</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*&

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control PTZ con latencia ultrabaja para seguimiento en tiempo real
Característica 2	Detección IA con seguimiento automático de objetos en movimiento
Característica 3	Sensor CMOS 5 MP con lente varifocal 3.4-6.85 mm
Característica 4	Montaje versátil para instalación en múltiples superficies exteriores
Característica 5	Construcción en aleación de aluminio y policarbonato de alta resistencia
Característica 6	Requiere UniFi OS Console con UniFi Protect para gestión centralizada