



SKU: UVC-AI-DOME-W Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 20px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 20px;'>Resolución 4K (8MP) <li style='margin-bottom: 20px;'>Ángulo de visión ultra-ancha (109.9°) <li style='margin-bottom: 20px;'>Visión nocturna IR de 40 m (131 ft) <li style='margin-bottom: 20px;'>Detección Inteligente de rostros y placas <li style='margin-bottom: 20px;'>Graba audio con micrófonos integrados <li style='margin-bottom: 20px;'>Soporta Micro SD para grabación local <li style='margin-bottom: 20px;'>Alimentación PoE 802.3af (Recomendado switch UniFi PoE o inyector U-PoE) <li style='margin-bottom: 20px;'>Diseño para exterior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø118 x 90.8 mm (Ø4.6 x 5.5') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 700 g (1.5 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Antivandálico: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -30 a 50 °C (-22 a 122 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operación: 0 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding-left: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 4K (8MP 3840 x 2160) <li style='margin-bottom: 5px;'>Campo de visión: H: 109.9°; V: 56.7°; D: 134.1° <li style='margin-bottom: 5px;'>Frame rate: 30 FPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor: 1/1.8" 8MP <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: Fijo <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo nocturno: IR iluminado interno y filtro IR </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: Puerto GbE RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 15W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 42.5–57V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE (802.3af, NO incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: 30 cm (1 ft), 4.5 mm (0.2") de diámetro </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Quad-core Arm® Cortex® A53 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocimiento: Rostros y placas vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Brazo, techo, peldaño, pared, caja de unión <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, IC <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: Slot para tarjeta MicroSD <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón: (1) Reset de fábrica </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del Producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1d22f247-f5bb-40ce-a465-5d885760f335%2F9827648-7a13-4db1-9362-30c69ffad8c.png&q=75&w=3840' alt='Vista frontal de la cámara'</div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1d22f247-f5bb-40ce-a465-5d885760f335%2F24ed126-900b-4581-a3fa-5c7cb324db6d.png&q=75&w=3840' alt='Vista lateral de la cámara'</div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1d22f247-f5bb-40ce-a465-5d885760f335%2F747ec569-da9c-4590-b65c-6178983b12f2.png&q=75&w=3840' alt='Detalle de lente'</div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1d22f247-f5bb-40ce-a465-5d885760f335%2F1266fb8d-fa52-476c-b3e8-53f066feedb2.png&q=75&w=3840' alt='Instalación en techo'</div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de rostros y placas vehiculares integrada
Característica 2	Audio bidireccional con micrófonos integrados para comunicación remota
Característica 3	Grabación local redundante mediante ranura micro SD
Característica 4	Construcción antivandálica IK10 en aleación de aluminio y policarbonato
Característica 5	Operación extrema de -30 a 50°C (-22 a 122°F) con IP66
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af con consumo eficiente de 10W