



Cámara UniFi Protect Resolución 2K / Interior y Exterior / PoE / Funcionalidad Pan-Tilt-Zoom / Vigilancia Completa de 360°/ Vista Ultra Ancha / Visión Nocturna 9m IR / IA Avanzada / Audio de 2 Vías

SKU: UVC-AI-360 Marca: UBIQUITI Categoría: Bala

\$14,885.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de red PoE con funcionalidad Pan-Tilt-Zoom y cobertura de 360° mediante lente ojo de pez, diseñada para vigilancia integral en entornos interiores y exteriores cubiertos. Equipada con sensor CMOS de 5 megapíxeles que genera video en resolución 2K (4MP), incorpora visión nocturna por IR con alcance de 9 metros mediante LED integrado. Su motor PTZ permite seguimiento automático de objetos detectados por la IA, mientras que el audio bidireccional con reducción de ruido habilita comunicación remota en tiempo real. La carcasa cumple con grado de protección IPX4 contra salpicaduras de agua y resistencia al impacto IK08, permitiendo su instalación en zonas propensas a vandalismo bajo cobertura. La alimentación por PoE elimina la necesidad de cableado eléctrico independiente, reduciendo costos de infraestructura.

Características Generales

Resolución de video:	2K (4MP) con sensor CMOS 5MP
Campo de visión:	360° con lente ojo de pez
Visión nocturna:	IR 9 m (29.5 ft) con LED incorporado
Detección inteligente:	Personas, vehículos y animales por IA avanzada
Audio:	Bidireccional con reducción de ruido integrada
Alimentación:	PoE (Power over Ethernet)
Impermeabilización:	IPX4 (uso exterior cubierto)
Resistencia mecánica:	IK08 anti-vandalismo
Dimensiones:	Ø 147 x 49 mm (5.8 x 1.9 in)
Desempeño	Resolución: 2K (4MP)
Sensor:	CMOS 5MP
Campo de vista:	360°
Visión nocturna IR:	9 m (29.5 ft)
Funcionalidad:	Pan-Tilt-Zoom
Detección IA:	Personas, vehículos, animales
Físicas y Eléctricas	Dimensiones: Ø 147 x 49 mm (5.8 x 1.9 in)
Alimentación:	PoE
Impermeabilización:	IPX4 (cubierto)
Resistencia:	IK08
Contenido del Paquete	Cámara UVC-AI-360
Soporte de montaje	Tornillería de instalación
Guía de inicio rápido	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de personas, vehículos y animales por IA
Característica 2	Reducción de ruido integrada para comunicación clara en ambiente ruidoso
Característica 3	Cobertura total sin puntos ciegos con lente ojo de pez y movimiento PTZ
Característica 4	Alimentación y datos por cable único con PoE para instalación simplificada
Característica 5	Resistencia dual a vandalismo IK08 e intemperie IPX4 para uso exterior cubierto
Característica 6	Sensor CMOS SMP con downscale a 2K para mayor rango dinámico y detalle