



Cámara Web ALTA DEFINICIÓN (1080p) / Aro de Luz Interconstruido / Gran Angular / Micrófono Integrado / Conector USB de 2 mts / Fácil de Instalar / Reducción de Ruido Inteligente

SKU: DS-UL2 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Conferencia

\$788.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Imágenes de alta calidad con resolución de 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente 3.6mm de baja distorsión con autoenfoque <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aro de luz interconstruido (5 niveles de intensidad de luz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono incorporado con sonido claro <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión: 87° horizontal / 55° Vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con programas de videoconferencia <li style='margin-bottom: 5px;*>NO es compatible con los sistemas de grabación / visualización Hikvision (DVR,NVR,app) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: USB 2.0 / Plug-and-play <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -10°C a 40°C (Humedad al 90%) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 5 Vcc / 1 Watt <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 47.9 x 59.9 x 75.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 169.5 gramos <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye trípode 15 a 30 cms </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/specs/web/DSU12/web%20cam%20hikvision%203.png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/specs/web/DSU12/web%20cam%20hikvision%204.png' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/banners/webcam.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoenfoque inteligente con lente de baja distorsión
Característica 2	Iluminación en condiciones de 0.1 lux para entornos oscuros
Característica 3	Compatible con plataformas de videoconferencia líderes
Característica 4	Operación confiable de -10°C a 40°C con humedad al 90%
Característica 5	Alimentación USB de 5 VCC con consumo de solo 1 watt
Característica 6	Diseño compacto de 169.5 gramos para escritorios reducidos