



Cámara Web PTZ Alta Definición Full HD (1080p) Para Salas de Juntas / Gran Angular / Micrófono Integrado / Fácil de Instalar / Reducción de Ruido Inteligente

SKU: DS-UVC-P22 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Conferencia

\$8,648.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jososa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Imágenes de alta calidad con resolución de 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente varifocal 3.4 mm a 40.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.2 Lux @ (F1.8 a 2.8, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>WDR 120dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono dual incorporado con sonido claro (Cobertura hasta 5 metros) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión: 7.6° a 80.5° Horizontal / 4.4° a 50.5° Vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de movimiento: -165° a 165° horizontal / -30° a 30° Vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>Movimiento PTZ mediante control remoto IR (control incluido) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Compatible con programas de videoconferencia <li style='margin-bottom: 5px;*>NO es compatible con los sistemas de grabación / visualización Hikvision (DVR,NVR,app) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Windows / Mac OS / Linux / Android </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: USB C 2.0 / Plug-and-play <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio: Entrada 3.5 mm / Salida 3.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -10°C a 40°C (Humedad al 90%) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12 Vcc / 1 Watt <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 148.9 x 145.7 x 152.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1185 gramos <li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible con rotación de imagen <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Incluye montaje para escritorio/pared y control remoto </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/web%20cam/varias/Corporate-events.jpg' alt='Corporate Events'*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/web%20cam/varias/Large-conferences.jpg' alt='Large Conferences'*> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jososa/HIKVISION/specs/web/DSU12/web%20cam%20hikvision%204.png' alt='Especificaciones'*> </div> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/banners/webcam.png' alt='Banner Webcam'*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente varifocal 3.4-40.8 mm con zoom óptico 12x para enfoque flexible en salas de cualquier tamaño
Característica 2	WDR 120 dB para exposición equilibrada en condiciones de contraluz extremas
Característica 3	Micrófono dual con cobertura de 5 m (16.4 ft) y reducción de ruido inteligente
Característica 4	Movimiento PTZ ±165° horizontal con control remoto IR incluido para operación sin intervención técnica
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma: Windows, macOS, Linux y Android
Característica 6	Conector USB-C 2.0 plug-and-play sin necesidad de drivers adicionales

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 15:24