



Cambium Networks ePMP Force 4525L | Módulo Suscriptor Wi-Fi 6 (802.11ax) | 5 GHz | Antena de Plato 25 dBi integrada | Hasta 600 Mbps y Gestión cnMaestro | Hasta + 10 km

SKU: C050940M151A    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: 5 y 6 GHz

\$5,086.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; padding: 15px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><h1 style="font-size: 2.6rem; font-weight: 800; margin: 0; line-height: 1.1; color: inherit;">ePMP&trade; Force 4525L</h1><p style="font-size: 1.3rem; opacity: 0.8; font-weight: 300; margin-top: 10px; color: inherit;">Rendimiento 802.11ax con Antena de 25 dBi para Enlaces de Alta Capacidad</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 40px; padding: 25px; background: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 20px;"><div style="flex: 1 1 350px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 400px;"><h2 style="font-size: 1.8rem; color: #51a4f5; margin-bottom: 15px;">Potencia Wi-Fi 6 en Banda de 5 GHz</h2><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; color: inherit;">El <strong>Force 4525L</strong> de Cambium Networks ofrece capacidades de nivel Gigabit y latencias inferiores a 5 ms. Es el m&oacute;dulo de suscriptor ideal para proveedores de servicios que buscan alta eficiencia espectral mediante <strong>1024 QAM</strong> y compatibilidad con los AP <strong>ePMP 4500</strong> para un rendimiento MU-MIMO masivo.</p><div style="display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap;"><span style="background: rgba(81, 164, 245, 0.15); color: #51a4f5; padding: 6px 14px; border-radius: 20px; font-weight: bold; font-size: 0.85rem;">25 dBi Integrados</span> <span style="background: rgba(81, 164, 245, 0.15); color: #51a4f5; padding: 6px 14px; border-radius: 20px; font-weight: bold; font-size: 0.85rem;">IP55</span></div></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 40px;"><div style="padding: 25px; border-radius: 15px; background: rgba(128,128,128,0.03); border-top: 4px solid #51a4f5;"><h4 style="margin-top: 0; color: #51a4f5; font-size: 1.1rem; text-transform: uppercase;">Especificaciones de Radio</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Rango:</strong> 4.910 &ndash; 6.135 GHz (Sujeto a regulaciones locales).</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Modulaci&oacute;n:</strong> Hasta 1024 QAM.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Ancho de Canal:</strong> 20 | 40 | 80 MHz.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Ganancia:</strong> Plato integrado de 25 dBi.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Seguridad:</strong> FIPS-197 AES 128-bit.</li></ul></div><div style="padding: 25px; border-radius: 15px; background: rgba(128,128,128,0.03); border-top: 4px solid #474b4f;"><h4 style="margin-top: 0; opacity: 0.8; font-size: 1.1rem; text-transform: uppercase;">Caracter&iacute;sticas F&iacute;sicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Puerto:</strong> Gigabit Ethernet 100/1000 Base-T.</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Consumo:</strong> T&iacute;pico 13W (M&aacute;ximo 15W).</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Alimentaci&oacute;n:</strong> PoE Pasivo (13V - 30V).</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Montaje:</strong> Incluido para m&aacute;stil (1.0&#39; a 1.6&#39;).</li><li style="margin-bottom: 8px;"><strong>Ambiente:</strong> Temperatura -30&deg;C a +55&deg;C.</li></ul></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; padding: 25px; border: 1px dashed rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; text-align: center;"></div><div style="flex: 2 1 400px;"><h3 style="margin-top: 0; color: #51a4f5;">Gesti&oacute;n Avanzada con cnMaestro&trade;</h3><p style="margin: 0; opacity: 0.8; color: inherit;">Monitoreo, aprovisionamiento y actualizaciones centralizadas sin costo operativo. Compatible con <strong>LINKPlanner</strong> y <strong>cnHeat</strong> para una planificaci&oacute;n de red de alta precisi&oacute;n en despliegues PTP y PMP.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Latencia inferior a 5 ms para aplicaciones en tiempo real |
| Característica 2 | 1024 QAM y OFDMA para alta eficiencia espectral           |
| Característica 3 | Gestión centralizada cnMaestro sin costo adicional        |
| Característica 4 | Haz de 7° con plato integrado de 25 dBi                   |
| Característica 5 | Resistencia a vientos de 200 km/h (124.3 mph)             |
| Característica 6 | Compatibilidad MU-MIMO con AP ePMP 4500                   |