

Campana de Notificación para Alarma de Incendio / 10 in (25.40 cm) / 81 dB / 24 VCD / Diseño Polarizado / Pre-cableada

SKU: SSM2410 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

Garantía: 3 años

$2,395.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Campana de notificación de 10 in (25.40 cm) de diámetro diseñada para sistemas de alarma contra incendios, intrusión y aplicaciones de señalización general. Opera a 24 VCD con bajo consumo de corriente y emite un tono resonante de 81 dB, garantizando audibilidad en entornos ruidosos. Incorpora diseño eléctrico polarizado que permite su integración en circuitos de supervisión, facilitando el monitoreo del estado del dispositivo. Viene pre-cableada de fábrica para agilizar la instalación y reducir errores de cableado en campo. Accionada por motor para operación fiable y continua. Aprobada para instalación tanto en interiores como en exteriores. Cumple con certificaciones UL, ULC, FM y CSFM para aplicaciones de seguridad life-safety.

Características Generales
• Campana de 10 in (25.40 cm) de diámetro
• Funcionamiento a 24 VCD con bajo consumo eléctrico
• Sonido de alta potencia de 81 dB
• Diseño eléctrico polarizado para circuitos de supervisión
• Pre-cableada para instalación rápida y sencilla
• Accionada por motor para operación fiable
• Aprobada para uso en interiores y exteriores
• Certificaciones UL, ULC, FM y CSFM

Desempeño Acústico y Eléctrico
Diámetro: 10 in (25.40 cm)
Voltaje de operación: 24 VCD
Nivel de salida: 81 dB
Bajo consumo de corriente
Accionamiento por motor
Diseño eléctrico polarizado

Físicas y Ambientales
Uso en interiores y exteriores
Construcción robusta para aplicaciones de seguridad
Pre-cableada de fábrica

Certificaciones y Cumplimiento
UL
ULC
FM
CSFM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Bajo consumo eléctrico en operación continua 24 VCD**
Característica 2	**Alta potencia acústica de 81 dB para espacios amplios**
Característica 3	**Diseño eléctrico polarizado compatible con circuitos de supervisión**
Característica 4	**Pre-cableada para reducir tiempo de instalación en campo**
Característica 5	**Aprobada para uso en interiores y exteriores**
Característica 6	**Certificaciones UL, ULC, FM y CSFM incluidas**