



SKU: JLRE-UFO-100 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luminario LED UFO (High Bay) </h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El Luminario LED UFO es un innovador sistema de iluminación diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, ofreciendo eficiencia, durabilidad y un diseño altamente adaptable. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JLRE-UFO100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 100W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 277V 347V <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso: 14 000 lm </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Dimensiones: (Ø)260 mm x 130 mm</div> </div> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Con una vida útil de 50000 horas y un grado de protección IP66, estos luminarios representan la solución perfecta para una variedad de entornos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales: Fabricado con aluminio y acrílico premium para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Color: LUZ FRÍA 6500 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de Protección: IP66 </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Aplicaciones: Iluminación General: Naves industriales, hangares, almacenes, gimnasios, auditorios, talleres.</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Ofrecemos una garantía de 3 años, asegurando la confiabilidad y calidad de su inversión en iluminación.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Proporcionamos un diagrama de instalación claro y sencillo que facilita una integración rápida y segura del luminario a su infraestructura eléctrica.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Para asesoramiento técnico y más información, contáctenos o visite nuestra página web.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo luminoso de 14,000 lm para iluminación de grandes áreas industriales
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas que reduce mantenimiento y costos operativos
Característica 3	Protección IP66 para operación confiable en ambientes húmedos o polvorientos
Característica 4	Voltaje universal 85-265 V CA compatible con instalaciones eléctricas variadas
Característica 5	Diseño compacto suspendido de 260 mm de diámetro para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Construcción en aluminio y acrílico premium con resistencia a la corrosión