



SKU: JLRE-UFO-100T Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$1,984.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Luminario LED</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El Luminario LED es ideal para espacios de gran altura donde se requiera iluminación por largos períodos de tiempo como naves industriales, talleres, almacenes, bodegas entre otros.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Modelo: JLRE-UFO100T <li style="margin-bottom: 10px;">Potencia: 100W <li style="margin-bottom: 10px;">Voltaje de Entrada: 85 - 265V 50/60Hz <li style="margin-bottom: 10px;">Corriente Eléctrica: 455 mA <li style="margin-bottom: 10px;">Flujo luminoso: 13 000 lm <li style="margin-bottom: 10px;">Dimensiones: (L) 460 mm x 460 mm (H) <p style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Con una vida útil de 50000 horas y un grado de protección IP65, estos luminarios representan la solución perfecta para una variedad de entornos.</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Materiales: Fabricado con Aluminio y PC <li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura de Color: LUZ FRÍA 6500 K <li style="margin-bottom: 10px;">Índice de Protección: IP 65 <li style="margin-bottom: 10px;">Consumo de energía: 0.1 Kw/h <li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura de trabajo: TA 60°C TA 80 °C <li style="margin-bottom: 10px;">Aplicaciones: Iluminación General: Naves industriales, talleres, almacenes, bodegas, auditorios, talleres. <p style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Garantía y Seguridad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Ofrecemos una garantía de 3 años, asegurando la confiabilidad y calidad de su inversión en iluminación. <li style="margin-bottom: 10px;">Diseñados para funcionar varias horas continuas sin riesgo de sobrecalentamiento. <li style="margin-bottom: 10px;">LED de alta potencia con diseño slim. <li style="margin-bottom: 10px;">Sistema de encendido y apagado automático al detectar luz y oscuridad, gracias a su fotocelda integrada. </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo luminoso de 13,000 lm para máxima visibilidad en grandes espacios
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas que reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 3	Diseño slim con aluminio y PC para disipación térmica eficiente
Característica 4	Rango de voltaje amplio 85-265 Vca compatible con instalaciones industriales diversas
Característica 5	IP65 para operación confiable en exteriores y ambientes con polvo o humedad
Característica 6	Temperatura de color 6500 K que optimiza concentración en áreas de trabajo