



Campana Led Industrial UFO / 200 W / Suspendido / 85 - 265 V CA / Luz Fría 6500 K.

SKU: JLREUFO-200 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$2,056.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luminario LED UFO (High Bay)</h1> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>El Luminario LED UFO es un innovador sistema de iluminación diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, ofreciendo eficiencia, durabilidad y un diseño altamente adaptable.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo; JLRE-UFO200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia; 200W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada; 85 - 265Vca 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Eléctrica; 930 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso; 28 000 lm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones; (Ø)500 mm x 150 mm(alto) <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Con una vida útil de 50000 horas y un grado de protección IP66, estos luminarios representan la solución perfecta para una variedad de entornos.</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales; Fabricado con aluminio y acrílico premium para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Color; LUZ FRÍA 6500 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de Protección; IP66 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Aplicaciones Iluminación General: Naves industriales, hangares, almacenes, gimnasios, auditorios, talleres.</p> </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Ofrecemos una garantía de 3 años, asegurando la confiabilidad y calidad de su inversión en iluminación.</p> </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Proporcionamos un diagrama de instalación claro y sencillo que facilita una integración rápida y segura del luminario a su infraestructura eléctrica.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Para asesoramiento técnico y más información, contáctenos o visite nuestra página web.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo luminoso de 28,000 lm para iluminación de grandes áreas industriales
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas que reduce mantenimiento y costos operativos
Característica 3	IP66 para operación confiable en exteriores y ambientes exigentes
Característica 4	Diseño UFO compacto de Ø500 mm para instalación suspendida versátil
Característica 5	Aluminio y acrílico premium con alta resistencia a la corrosión
Característica 6	Voltaje universal 85 - 265 V CA compatible con infraestructuras eléctricas diversas