



Canaleta blanca de PVC auto extingüible, con división, 20 x 10 mm, tramo de 2.5m (5101-01250)

SKU: TMK-1020-CD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$61.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 20px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del canal, base y tapa: 0.206 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 20 x 10 x 2500mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con un área interna de 130 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en ' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'> </div> </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Material auto-extingüible <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono </div> </div> <!-- Imagen de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1020CD/76968-tmk1020cd.png' alt='Dimensiones'> <div style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Dimensiones (Acotación en mm)</div> </div> <!-- Bandera de fabricación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman sistema 1'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman sistema 2'> </div> </div> <!-- Slogan --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; color: #fff; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); border-radius: 8px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; padding: 10px 0; color: #fff;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <!-- Imagen promocional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman promoción'> </div> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;*> <h3 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Thorsman</h3> <p style='color: inherit;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, voz y datos; brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</p> </div> </div> <!-- Sistemas por aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> <!-- Aplicaciones específicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Aplicación 1'> <p style='color: inherit; margin-top: 15px; font-size: 14px;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Aplicación 2'> <p style='color: inherit; margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Aplicación 3'> <p style='color: inherit; margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 130 mm² para cableado organizado
Característica 2	Rango operativo -20°C a +85°C para entornos extremos
Característica 3	Rigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricas
Característica 4	Material auto-extingüible con resistencia ASTM 250 hrs UV
Característica 5	Peso 0.206 kg para manejo e instalación simplificados
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas