



Canaleta blanca de PVC auto extingüible, sin división, 20 x 10 mm, tramo de 2.5 m (5101-01260)

SKU: TMK-1020-SD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$59.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.174 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20 x 10 x 2500mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna de 130 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en<div style='width: 20px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; margin: 0 5px; vertical-align: middle;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingüible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono </div> <!-- Imagen de fabricación --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Video de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/yEbZXwLKe3g' allowfullscreen> </iframe> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; border-radius: 8px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; padding: 10px 0; font-weight: 300; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <!-- Imagen con texto 1 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> </div> <!-- Imagen con texto 2 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> </div> <!-- Imagen con texto 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Sistemas que cubren todas las necesidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center; padding: 15px;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 15px;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 15px;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 15px;'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 130 mm² para mayor capacidad de cableado
Característica 2	Material auto-extingüible con resistencia UV ASTM 250 hrs
Característica 3	Rango de operación -20°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 4	Cumple NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para instalaciones certificadas
Característica 5	Alta resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 6	PVC rígido de alto impacto con alta rigidez dieléctrica