



Canaleta blanca de PVC auto extingible, sin división, 20 x 10 mm, tramo de 6 pies, con cinta adhesiva (5101-21262)

SKU: TMK-1020-SD-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$74.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.174 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20 x 10 x 1.8288 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un área interna de 130 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> </div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono </div> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>(Acotación en mm)</p> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> <!-- Video de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/yEbZXwLKe3g' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 130 mm² para cableado estructurado
Característica 2	Instalación inmediata con cinta adhesiva integrada
Característica 3	Rango térmico -20°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 4	PVC rígido anti-UV certificado 250 hrs ASTM sin degradación tonal
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica conforme NOM-001-SEDE-2005
Característica 6	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas industrial