



Canaleta blanca dos vías, de PVC auto extingüible, 48 x 16 x tramo 2.5m (6101-01250)

SKU: PT-48 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$207.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de logo y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> <img style='width: 350px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'

src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt=''> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Dos vías de sistema de presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.748 kg (canal, base y tapa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna: 534mm por vía <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NOM-001-SEDE-2005

5px;'>Certificación: </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingüible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Acotación en mm</p> </div> <img style='width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'

src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/PT48.PNG' alt=''> </div> <!-- Sección de ejemplo de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> </div> </div> <!-- Sección de video de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='background-image: linear-gradient(90deg, rgba(42,57,122,0.9) 50%, rgba(0,128,255,0.9) 100%); color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.4; margin-bottom: 0;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10% 0;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10% 0;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10% 0;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10% 0;'>Oficina</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de información de capacidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Sección de marca --> <div style='background-color: #2a397a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Thorsman</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>Marca Líder en México en productos de canalización y fijación</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para instalaciones eléctricas seguras
Característica 2	Área interna de 534 mm² por vía para cableado estructurado
Característica 3	PVC rígido auto-extingüible ASTM D-635 para mayor protección contra incendios
Característica 4	Certificación NOM-001-SEDE-2005 para cumplimiento normativo eléctrico
Característica 5	Resistencia UV 500 hrs ASTM G-154 para instalaciones exteriores
Característica 6	Peso ligero 0.748 kg que facilita montaje y reduce carga estructural