



Canaleta blanca sin división, de PVC auto extingible, 48 x 16 x tramo 2.5m (6101-01260

SKU: PT-48-5D Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$221.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con dos vías de sistema de presión <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del canal, base y tapa: 0.748 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con un área interna total de 534mm por vía <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material auto-extingible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) </div> </div> <!-- Imagen de hecho en México --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'> </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/PT48.PNG' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de ejemplo de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de Instalación:</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/Sistema%20PT48.PNG' alt=''> </div> </div> <!-- Video de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video de instalación:</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de información de marca --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; background-color: #2a397a; padding: 20px; border-radius: 8px;*> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px; color: white; opacity: 0.8;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización</h3> <p style='font-size: 15px; color: white; margin: 0; padding: 0 20%;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética</p> </div> <div style='flex: 1 1 23%; min-width: 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt=''> <p style='margin: 10% 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 23%; min-width: 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt=''> <p style='margin: 10% 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 23%; min-width: 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt=''> <p style='margin: 10% 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones específicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt=''> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt=''> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt=''> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 534 mm² por vía para cableado eficiente
Característica 2	Rango de temperatura -20°C a +85°C para ambientes exigentes
Característica 3	PVC rígido alto impacto conforme ASTM D-638-98
Característica 4	Material auto-extingible certificado ASTM D-635-98
Característica 5	Resistencia UV 500 horas ASTM G-154 sin degradación cromática
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas