

Canaleta de PVC / 3 Vías / 60 x 25 mm / Tramo 2.5 m (8.2 ft) / Auto-Extinguible / UV Resistente / Blanca

SKU: TMK-2560 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

Garantía: 3 años

$292.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La canaleta THORSMAN TMK2560 es un sistema de canalización de tres vías fabricado en PVC rígido de alto impacto, diseñado para organizar y proteger conductores en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Su formulación auto-extinguible limita la propagación del fuego, mientras que la resistencia a los rayos UV evita la decoloración del acabado blanco en exposiciones prolongadas. El perfil de 60 x 25 mm con tramo de 2.5 m (8.2 ft) proporciona un área interna de 1,125 mm² por vía, lo que permite separar circuitos de energía y de datos dentro de un mismo canal. Soporta temperaturas de trabajo de -20 °C a +85 °C y mantiene alta rigidez dieléctrica, resistencia a la humedad y a atmósferas corrosivas. Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 y está orientada a instalaciones lineales, ya que no cuenta con línea de accesorios.

Características Generales
Canaleta de 3 vías en color blanco para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado
Dimensiones: 25 x 60 x 2500 mm (tramo de 2.5 m / 8.2 ft)
Área interna de 1,125 mm² por vía
Peso combinado de canal, base y tapa: 1.234 kg
Temperatura de trabajo: -20 °C a +85 °C
Material: PVC rígido de alto impacto, auto-extinguible y resistente a rayos UV
Resistencia a la humedad y a atmósferas corrosivas
Alta rigidez dieléctrica y resistencia a la tensión
Pruebas ASTM a 250 horas sin cambio de tono
Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
No cuenta con línea de accesorios; recomendada para instalaciones lineales

Desempeño
Temperatura de trabajo: -20 °C a +85 °C
Material auto-extinguible
Resistencia a rayos UV (ASTM 250 h sin cambio de tono)
Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
Alta rigidez dieléctrica
Resistencia a la tensión
Cumple NOM-001-SEDE-2005

Físicas y Eléctricas
Dimensiones: 25 x 60 x 2500 mm
Configuración: 3 vías
Área interna: 1,125 mm² por vía
Material: PVC rígido de alto impacto
Color: blanco
Peso combinado (canal, base y tapa): 1.234 kg

Contenido del Paquete
Canal, base y tapa
Tramo de 2.5 m (8.2 ft)
Sin línea de accesorios (instalaciones lineales)

MEMORIA TÉCNICA · TMK-2560

Número de parte de esta ficha: TMK-2560. La información corresponde a esta variante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
>> MATERIALES
>>Descripción
- Solución a instalaciones eléctricas y de cableado
- estructurado.
- Color blanco
- Peso del canal, base y tapa: 1.234 kg
- Cuenta con un área interna de 1,125 mm
- por ducto
- Certificado en
- Temperatura de trabajo -20 c a +85 c
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma
- NOM-001-SEDE-2005
>>
SISTEMA
TMK CANAL 2560
>>
Sistema de Canalización
- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión
- ASTM D-638-98
- Material autoextinguible
- ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV
- ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono
- ASTM G-154 (500 hr)
- 2
Blanco
Tramo de 2,5 m

5401-01250 7501509901100
COLOR
CÓDIGO CÓDIGO BARRAS PRESENTACIÓN
>>
CANAL TMK 2560