



Canaleta color blanco de PVC auto extingüible, de una vía, 12 x 8 tramo 2m. (5001-01253)

SKU: TMK-0812 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$45.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div>

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: Canal TMK0812 de 2m. 0.137 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Área interna: 53 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;*> Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*> Cumple con NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;*> Certificado en src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='CSA'*> </div>

<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;*> Material auto-extingüible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;*> Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt=''*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt=''*> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;*> <h2 style='font-size: 18px; font-weight: 300; text-align: center; margin: 0;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt=''*> <p style='margin-top: 15px;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt=''*> <p style='margin-top: 15px;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt=''*> <p style='margin-top: 15px;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 0 0 150px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt=''*> <p style='margin-top: 10px;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 0 0 150px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt=''*> <p style='margin-top: 10px;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 0 0 150px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt=''*> <p style='margin-top: 10px;*>Oficina</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt=''*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ligero de 0.137 kg por tramo de 2 m
Característica 2	Área interna de 53 mm² para cableado eficiente
Característica 3	Material PVC rígido de alto impacto
Característica 4	Resistencia UV certificada ASTM G-154
Característica 5	Cumple NOM-001-SEDE-2005 e estándares internacionales
Característica 6	Material autoxtingüible ASTM D-635-98