



Canaleta color blanco de PVC auto extingüible de una vía, 20 x 17 mm tramo 6 pies, con cinta adhesiva (5201-21252)

SKU: TMK-1720-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$90.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.286kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna: 253mm² por ducto <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma NOM-001-SEDE2005 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto y resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500hrs) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <div style='margin-top: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Acotación en mm</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 253 mm² por ducto para organización eficiente de cables
Característica 2	Rango de operación -20°C a +85°C para ambientes industriales exigentes
Característica 3	PVC rígido de alto impacto ASTM D-638-98 con alta rigidez dieléctrica
Característica 4	Material autoextinguible ASTM D-635-98 que limita propagación de incendios
Característica 5	Resistencia UV 500 hrs ASTM G-154 sin degradación de color
Característica 6	Certificación NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras