



Canaleta color blanco de PVC auto extinguido de una vía, 20 x 17 tramo 2.5m (5201-01250)

SKU: TMK-1720 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$70.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo y características generales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.286kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna de 253mm2 por ducto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en width='20' height='20' /> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE2005 </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto y resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500hrs) </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Banner Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; color: inherit; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); padding: 15px; border-radius: 8px;'> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; text-align: center; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <!-- Contenido con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px; padding: 5px 15px;'> </div> <div style='flex: 1 1 55%; min-width: 280px;'> <div style='opacity: 0.0; padding-top: 14%; color: inherit;'>THORSMAN</div> <h4 style='line-height: 140%; font-family: roboto; font-weight: 300; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, voz y datos; brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4> </div> <!-- Sistemas que cubren todas las necesidades --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; margin-top: 0; color: inherit;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes con descripciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 253 mm² por ducto para cableado estructurado
Característica 2	Peso ligero de 0.286 kg por tramo para instalación ágil
Característica 3	Rango térmico -20°C a +85°C para ambientes industriales diversos
Característica 4	PVC rígido autoextinguible certificado ASTM D-635-98
Característica 5	Resistencia UV 500 horas sin degradación de tono ASTM G-154
Característica 6	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas