



Canaleta con tapa en color blanco de PVC auto extingüible 100 x 52 x 2500mm (5501-01250)

SKU: TEK-100 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$657.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal base y tapa 2.057 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna de 4,478 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo de -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingüible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Origen</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho en México </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>(Acotación en mm)</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de descripción adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: rgba(42,57,122,0.05); border-radius: 8px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, voz y datos; brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocanalizaciones, capacidad de carga de canaletas aparentes. </p> </div> <!-- Sección de sistemas --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; border-radius: 8px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; color: white; margin-top: 0;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: white;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: white;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: white;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: white;'>Oficina</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> Los sistemas Thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros. </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextingüible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 2	Resistencia UV 500 horas ASTM G-154 sin degradación cromática
Característica 3	Rigidez dieléctrica superior para protección de cables energizados
Característica 4	Área interna de 4,478 mm² para alta capacidad de conductores
Característica 5	Rango térmico -20°C a +85°C para ambientes exigentes
Característica 6	Diseño modular compatible con sistemas de cableado estructurado