



Canaleta de aluminio, 140 x 41 tramo 3m. (8501-80300)

SKU: INKA-140 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$3,899.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del canal: 6.020 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Área interna total de 4,623 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -20°C a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 </div> </div> <!-- Materiales y Presentación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aluminio anodizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Presentación comercial</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tramo de 3 m </div> </div> <!-- Imagen de país y dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>Dimensiones (Acotación en mm):</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman producto 1'> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman producto 2'> </div> </div> <!-- Slogan de la marca --> <div style='background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; text-align: center; padding: 15px 0; margin-bottom: 30px; border-radius: 8px;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</div> <!-- Imagen destacada con texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman soluciones'> </div> <div style='flex: 1 1 55%; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; font-family: roboto; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.4;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para eletrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</h4> </div> </div> <!-- Sistemas por aplicación --> <div style='background: #2a397a; color: white; padding: 20px; margin-bottom: 30px; border-radius: 8px;*> <h3 style='text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'> <p style='text-align: center; margin: 10px 0 0 0; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='text-align: center; margin: 10px 0 0 0; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='text-align: center; margin: 10px 0 0 0; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> <!-- Aplicaciones específicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Sistema de cableado'> <p style='color: inherit; font-size: 14px;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Sistemas de fijación'> <p style='color: inherit; font-size: 14px;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Sistemas telecom'> <p style='color: inherit; font-size: 14px;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Área interna de 4,623 mm² para alto capacidad de cables
Característica 4	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 vigente
Característica 5	Aluminio anodizado para mayor durabilidad
Característica 6	Diseño funcional con estética profesional