



Canaleta de aluminio, 99 x 72 mm, tramo de 3m. (8101-80300)

SKU: INKA-100 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$2,897.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del canal: 5.104 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con un área interna total de 6,334 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en ' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -20°C a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 </div> </div> <!-- Sección de materiales y presentación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Aluminio anodizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Presentación comercial</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Tramo de 3 m </div> </div> <!-- Imagen de fabricación y dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hecho en México </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='margin-top: 15px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/INKA100/85002-inka100.jpg' alt='Dimensiones'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/JLLp27hupic' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> <div style='background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; text-align: center; padding: 20px; border-radius: 8px;*> <h1 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman'> <h4 style='font-family: roboto; font-weight: 300; line-height: 1.4; color: inherit;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</h4> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Thorsman'> <p style='color: inherit; margin-top: 15px;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Thorsman'> <p style='color: inherit; margin-top: 15px;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Sistemas por aplicación --> <div style='margin-top: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; min-width: 120px; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna total de 6,334 mm² para alta capacidad de cableado
Característica 2	Certificado operación extrema -20°C a 120°C sin degradación
Característica 3	Aluminio anodizado natural resiste humedad y atmósfera corrosiva
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para protección de instalaciones eléctricas
Característica 5	Cumple NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para infraestructura
Característica 6	Diseño con 40% de capacidad reservable según estándar de cableado