



SKU: TMK-1735 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-bottom: 30px;}'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;}'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;}'>Características Generales</h3>
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;}'> <li style='margin-bottom: 5px;}'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;}'>Peso del canal, base y tapa: 0.610 kg <li style='margin-bottom: 5px;}'>Dimensiones: 17 x 35 x 2.5 m <li style='margin-bottom: 5px;}'>Cuenta con un área interna de 202 mm² por ducto <li style='margin-bottom: 5px;}'>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;}'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;}'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;}'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;}'>Certificado en <div style='margin-top: 20px;}'> </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;}'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;}'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;}'> <li style='margin-bottom: 5px;}'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;}'>Material auto-extinguible <li style='margin-bottom: 5px;}'>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;}'>Pruebas ASTM a las 250 horas. No debe cambiar de tono </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;}'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;}'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Dimensiones (Anotación en mm):</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;}'>Ejemplo de instalación</h3> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;}'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;}'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;}'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> </div> </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;}'> <div style='width: 100%; padding: 15px; background-color: #f2a397; background-image: linear-gradient(90deg, #f2a397 50%, #0080ff 100%); text-align: center; margin-bottom: 30px;}'> <h2 style='font-size: 22px; font-family: sans-serif; font-weight: 300; color: white; margin: 0; padding: 0;}'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;}'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;}'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grasas para cable, flejes, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Sección de sistemas --> <div style='width: 100%; padding: 15px; background-color: #f2a397; text-align: center; margin-bottom: 30px;}'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; padding: 2px 0;}'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap: 20px;}'> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 180px; text-align: center;}'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 180px; text-align: center;}'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 180px; text-align: center;}'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 22%; min-width: 180px; text-align: center;}'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;}'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de imagen adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;}'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;}'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;}'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;}'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica certificada NOM-001-SEDE-2005
Característica 3	Material auto-extinguible con protección UV
Característica 4	Área interna de 202 mm² por ducto
Característica 5	Rango térmico operativo -20°C a +85°C
Característica 6	Diseño modular para instalación simplificada