



Canaleta en color blanco de PVC auto extingible, con división 35 x 17, tramo de 6 pies, con cinta adhesiva (5301-21252)

SKU: TMK-1735-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$151.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo y título --> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div> </div> <div style='text-align: right; flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'> </div> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.610 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 17 x 35 x 1.8288 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna de 202 mm² por ducto <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <div> <!-- Materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extingible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono </div> <div> <!-- Imágenes y dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Acotación en mm</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoextingible con alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia UV probada 250 horas ASTM sin degradación de color
Característica 3	Área interna 202 mm² para cableado estructurado y eléctrico
Característica 4	Rango operativo -20°C a +85°C para ambientes industriales
Característica 5	Resistente a humedad y atmósferas corrosivas prolongando vida útil
Característica 6	Cinta adhesiva integrada para instalación rápida sin perforación