



Canaleta en color blanco sin división, 35 x 17 mm tramo 6 pies, con cinta adhesiva (5301-21262)

SKU: TMK1735-SD-CC Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$151.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.610 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 17 x 35 x 1.8288 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un área interna de 202 mm2 por ducto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -20°c a +85°c. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <p style='font-size: 14px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 202 mm² para alta densidad de cables
Característica 2	PVC rígido de alto impacto con rigidez dieléctrica certificada
Característica 3	Rango operativo -20°C a +85°C para entornos industriales
Característica 4	Resistencia UV 250 hrs ASTM sin degradación de color
Característica 5	Material auto-extinguible para instalaciones eléctricas seguras
Característica 6	Cinta adhesiva integrada para montaje rápido sin herramientas