



SKU: TMK-1735-SD Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$129.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Logo de marca --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del canal, base y tapa: 0.610 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 17 x 35 x 2500mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un área interna de 202 mm² por ducto <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono </div> <!-- Imagen de país de origen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Dimensiones (Acotación en mm):</p> </div> <!-- Imagen de producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Ejemplo de instalación --> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'>Ejemplo de instalación</div> </div> <!-- Imágenes adicionales y contenido promocional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Banner de marca --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; border-radius: 8px;'> <h2 style='font-size: 22px; padding: 0 10px; margin: 0;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <!-- Contenido promocional con imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética</p> </div> </div> <!-- Aplicaciones por sector --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; text-align: center;'>Hospital</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; text-align: center;'>Hogar</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; text-align: center;'>Oficina</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; text-align: center;'>Industria</div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, flejes, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 202 mm² para alta densidad de cables
Característica 2	Rango térmico -20°C a +85°C para entornos industriales
Característica 3	PVC rígido auto-extinguible con resistencia UV 250 hrs ASTM
Característica 4	Rigidez dieléctrica certificada bajo NOM-001-SEDE-2005
Característica 5	Peso reducido de 0.610 kg por tramo para instalación ágil
Característica 6	Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva en exteriores