



Canaleta FiberRunner™ 12X4, de PVC Rígido, Color Amarillo, 1.8 m de Largo

SKU: FR12X4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$3,577.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado por UL para canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de instalación rápida con acopladores premontados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 1.8 metros (6') <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 349.1 x 113 mm (Ancho x Alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de sección transversal: 51.0 in² <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo: 2' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de Cables</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 1.6mm 8183 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 2.0mm 5237 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 3.0mm 2327 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 5.20mm (Fibra óptica) 773 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 6.35mm (Cat 6) 519 cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 7.57mm (Cat 6A) 366 cables </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de acoplamiento QuickLock™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples opciones de spillout <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a estructuras de soporte estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de distribución de fibra Panduit </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas centrales de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Rutas de cableado sobre racks <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones bajo piso técnico <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de altas densidades de cables </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del Sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Canaleta FR12X4**6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa FRHC12**6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Retenedor de cable FRCR12BL-X <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores QuickLock™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios de curva y derivación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Soportes y Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para roscado de 5/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes ajustables para bandejas portacables <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para piso elevado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para bastidores C <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrazaderas para bastidores de 4 postes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transiciones a tubería corrugada <li style='margin-bottom: 5px;'>Reductores y uniones <li style='margin-bottom: 5px;'>Cruces y derivaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos de protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Guías de curvatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Notas de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere herramientas para ensamblaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene radio de curvatura mínimo de 2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil acceso para modificaciones futuras <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite gestión organizada de alta densidad </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución de fibra Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandejas portacables estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Bastidores y estructuras comunes <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubería corrugada y sistemas de protección </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>UL Listed 2024A</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>94V-0 (Inflamabilidad) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo (YL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Naranja (OR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro (BL) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codificación por colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Separación de rutas <li style='margin-bottom: 5px;'>Separación de tipos de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin metal para ambientes sensibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de gestión de infraestructura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para altas densidades de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios del Sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin metal para ambientes sensibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de gestión de infraestructura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para altas densidades de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios del Sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación 70% más rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil mantenimiento y acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección integral del cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización de rutas complejas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL 2024A para canalizaciones de fibra óptica certificadas
Característica 2	Cumple Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para centros de datos
Característica 3	Instalación rápida con acopladores QuickLock premontados
Característica 4	Capacidad de 773 cables de fibra óptica de 5.20 mm
Característica 5	Sección transversal de 51.0 in² para alta densidad de cableado
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 2 ft para protección de fibra