



Canaleta FiberRunner™ 4X4, de PVC Rígido, Color Amarillo, 3 m de Largo

SKU: FR4X4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$4,744.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><h2>Descripción del Sistema</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El sistema de enrutamiento FiberRunner™ 4x4 es un sistema de canaletas, accesorios y soportes diseñados para segregar, enrutar y proteger el cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica. La canaleta y los accesorios se ensamblarán utilizando acopladores premontados de fácil instalación. Fittings mantienen un radio de curvatura mínimo de 2' para proteger contra pérdidas de señal por dobleces excesivos en el cableado de fibra óptica.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acopladores premontados para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido con flamabilidad 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado UL para canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con las pruebas aplicables en Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 139.7 x 112.8 mm (Ancho x Alto) </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: UL 2024A, Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 10 ft (3 metros) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 139.7 x 112.8 mm (Ancho x Alto) </div> <!-- Sección de capacidades --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidades de Cableado</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 15px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Fibra Óptica</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>1.6mm: 2824 cables (50% de llenado) <li style='margin-bottom: 5px;*>>2.0mm: 1807 cables <li style='margin-bottom: 5px;*>>3.0mm: 803 cables <li style='margin-bottom: 5px;*>>5.20mm: 267 cables </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cableado de Cobre</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>6.35mm - 179 cables <li style='margin-bottom: 5px;*>>7.57mm - 126 cables </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El sistema FiberRunner® 4x4 está diseñado para aplicaciones en centros de datos donde el cableado se enruta desde áreas de distribución hasta gabinetes o racks de equipos. Es ideal para oficinas centrales de telecomunicaciones (Telco) para enrutar cables de fibra óptica entre marcos de distribución de fibra y bahías de equipos. Puede instalarse sobre racks o en aplicaciones aprobadas bajo piso técnico.</p> </div> <!-- Sección de componentes del sistema --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes del Sistema</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 15px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Canaletas y Tapas</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Canaleta 4x4 (6'): FR4X4**6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa con bisagra 4x4 (6'): FRHC4**6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa dividida con bisagra 4x4 (6'): FRSHC4**6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Retenedor de cable: FRCR4BL-X </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Fittings y Accesorios</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acoplador QuikLock™: FRBC4X4** <li style='margin-bottom: 5px;*>Codo horizontal derecho: FRRA4X4** <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa para codo horizontal: FRRASC4** <li style='margin-bottom: 5px;*>Codo horizontal 45°: FRH454X4** <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa para codo horizontal 45°: FRH455C4** <li style='margin-bottom: 5px;*>Tee horizontal: FRT4X4** <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa para Tee horizontal: FRTSC4** </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Brackets y Accesorios</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Brackets para piso elevado: FR6USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Brackets ajustables para canaleta: FR6ALB <li style='margin-bottom: 5px;*>Brackets de soporte central 1/2': FR6CS12 </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación Rápida: No requiere herramientas ni apretar tornillos, los acopladores QuikLock™ toman menos de cinco segundos para hacer una conexión mecánica segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil Mantenimiento: La tapa con bisagra se instala fácilmente y encapsula completamente la canaleta para protección del cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso Flexible: La tapa dividida con bisagra crea una apertura de 3/4" (19mm) para fácil acceso para agregar o quitar cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección del Cableado: Sistema robusto de canaletas, tapas y fittings no metálicos que protege los cables de daño físico </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El sistema FiberRunner® 4x4 es parte del sistema completo de distribución de fibra de Panduit, que incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FiberRunner® 24x4, 12x4, 6x4 y 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fiber-Duct™ 4x4 y 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Wyr-Grid™ de bandeja portacables <li style='margin-bottom: 5px;*>Soluciones de gestión de cableado y racks </div> <!-- Sección de identificación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Identificación del Sistema</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>El sistema está disponible en tres colores para diferenciar tipos de cableado:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Amarillo: Cableado de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Naranja: Cableado de voz <li style='margin-bottom: 5px;*>Negro: Cableado de datos <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acopladores premontados reducen tiempo de instalación en 50%
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 2' previene pérdidas por microdoblado en fibra
Característica 3	Segregación física de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 4	Certificación UL 2024A para canalizaciones de fibra óptica
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos de telecomunicaciones
Característica 6	PVC rígido con clasificación de flamabilidad UL 94V-0 para mayor seguridad