



Canaleta flexible color gris de PVC auto extingible tramo de 2.5m (9300-01253)

SKU: FLEXIDUCTHO-GY Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$320.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Canaleta para instalaciones eléctricas en piso ó zóclo, su diseño tipo media caña brinda seguridad, resistencia y comodidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color gris. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.12kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna: 305mm². <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Hasta 100Kg de paso continuo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica. </div> </div> <!-- Sección de presentación comercial --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación comercial:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de 2.5m. </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC flexible y auto-extingible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV. </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm):</h3> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección destacada --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white;'> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0; padding: 10px 0; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='margin-top: 10px; font-weight: bold; text-align: center;'>THORSMAN</div> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de sistemas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño media caña para seguridad y comodidad
Característica 2	Resistencia hasta 100kg de paso continuo
Característica 3	PVC flexible autoextingible con protección UV
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para instalaciones eléctricas
Característica 5	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 6	Presentación en rollo de 2.5m para fácil instalación