



Canaleta LD10 de PVC rígido, con cinta adhesiva para instalación sin herramientas, de 38.4 x 24 x 3048 mm, Color Blanco Mate

SKU: LD10IW10-A Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$811.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: Mínimo de 1in, cumple con los estándares TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 38.4 x 24 x 3048 mm (Ancho x Alto x Largo) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tabla de Capacidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación adhesiva sin herramientas reduce tiempo de despliegue
Característica 2	PVC rígido resistente a impactos para ambientes exigentes
Característica 3	Clasificación UL94V-0 y FT4 para cumplimiento de normativas de seguridad
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada facilita enrutamiento en espacios reducidos
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Longitud de 3048 mm (10 ft) minimiza uniones y puntos de falla