



Canaleta para Cableado Estructurado / PVC Rígido / 6x4 Pulgadas / 3 m (9.8 ft) de Largo / Capacidad 3819 Cables / Color Amarillo

SKU: FR6X4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$6,037.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Canaleta de PVC rígido diseñada para la segregación, enrutamiento y protección de cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. El sistema FiberRunner™ 6x4 permite ensamblaje mediante acopladores premontados que agilizan la instalación sin requerir herramientas adicionales. Cumple con los estándares Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 y está listada por UL bajo la categoría 2024A para ensamblajes de canalización de cable de fibra óptica. La tapa con bisagra se mantiene abierta entre 30° y 90°, facilitando el acceso durante mantenimiento y migraciones de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: PVC rígido (canaleta), ABS (accesorios)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Flamabilidad: 94V-0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones (ancho x alto): 128.3 x 112.8 mm (6 x 4 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de llenado al 50%: 3819 cables de 1.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Radio de curvatura mínimo: 50.8 mm (2 pulgadas) en todos los accesorios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de instalación: QuikLock™ sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapa con bisagra: Se mantiene abierta entre 30° y 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Listado UL: 2024A para ensamblajes de canalización de cable de fibra óptica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 3819 cables de 1.6 mm (50% llenado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radio de curvatura: 50.8 mm (2 pulgadas) mínimo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flamabilidad: 94V-0<li style='padding: 6px 0;*>Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PVC rígido (canaleta), ABS (accesorios)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 128.3 x 112.8 mm (ancho x alto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Tapa con bisagra: 30° a 90° de apertura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema QuikLock™ sin herramientas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acopladores premontados para ensamblaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soportes para racks<li style='padding: 6px 0;*>Soportes para bastidores<li style='padding: 6px 0;*>Soportes para pisos elevados</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con sistema QuikLock
Característica 2	Segregación de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 3	Tapa con bisagra operable entre 30° y 90°
Característica 4	Radio de curvatura mínimo 50.8 mm (2 pulgadas) en accesorios
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 y UL 2024A
Característica 6	Compatibilidad con racks, bastidores y pisos elevados