



Canaleta TMK-4577 en PVC Blanco Autoextinguible: Solución Segura y Estética para Entornos Interiores, con Gran Capacidad de Resguardo de Cables, Medidas : 45 mm x 77 mm x 2.5 m (5500-01250)

SKU: TMK-4577 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$582.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>Utilizar canaletas para la organizaci&ocute;n de cables en un lugar proporciona una serie de beneficios tangibles. Ademáute;s de mantener un orden y limpieza que facilita la identificaci&ocute;n y manipulaci&ocute;n de los cables, las canaletas ofrecen una capa de protecci&ocute;n adicional que previene daños, accidentes y posibles riesgos para la seguridad. Facilitan el mantenimiento, reducen el riesgo de tropiezos y caíute;das, y contribuyen a un entorno estéute;ticamente agradable. En úute;ltima instancia, las canaletas representan una soluci&ocute;n eficaz y práute;tica para garantizar la eficiencia y seguridad en la gesti&ocute;n de cables en cualquier entorno.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caracteríute;sticas Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soluci&ocute;n a instalaciones eléute;ctricas y de cableado estructurado.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para su uso en interiores.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con Accesorios: Que reducen el tiempo de instalaci&ocute;n evitando hacer cortes<li style='margin-bottom: 5px;*>Habilitan la instalaci&ocute;n dando estéute;tica y funcionamiento a sus instalaciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Colocaci&ocute;n fáute;cil y sencilla a presi&ocute;n sobre la canaleta<li style='margin-bottom: 5px;*>Medidas de la Canaleta: 45 mm de alto x 77 mm de ancho x 2.5 m de largo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atm&ocute;sfera corrosiva.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo - 5º C a +65º C<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de desprendimiento de base y tapa debe ser de 1 kg max. - Varilla de 1 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>PVC ríute;gido de alto impacto resistente a la tensi&ocute;n Auto Extinguible<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Se recomienda para su instalaci&ocute;n</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Taquetes y TornillosTP-2B-KIT<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios de la canaleta para su instalaci&ocute;n<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; margin-bottom: 0; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Secci&ocute;n LTMK-4577-L<li style='margin-bottom: 5px;*>Secci&ocute;n TTMK-4577-T<li style='margin-bottom: 5px;*>Esquinero ExteriorTMK-4577-EE<li style='margin-bottom: 5px;*>Esquinero InteriorTMK-4577-EI<li style='margin-bottom: 5px;*>Pieza Uni&ocute;nTMK-4577-U<li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa finalTMK-4577-F<li style='margin-bottom: 5px;*>Caja universalTMK-S1-N</div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/6CC56KbDZSQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalaci&ocute;n a presi&ocute;n sin herramientas especializadas
Característica 2	Protecci&ocute;n física y elétrica para cableado expuesto
Característica 3	Material autoextinguible que retarda propagaci&ocute;n de fuego
Característica 4	Resistencia a UV y humedad para mayor durabilidad
Característica 5	Sistema modular con accesorios para acabado profesional
Característica 6	Mantenimiento simplificado con acceso organizado a cables