



Candado de acero con Guarda Anti Palanca/ Acabado en Cromo Satinado / Doble Cerrojo / Medida 40 mm/ Nivel de seguridad 7/ 4 Llaves Abloy.

SKU: SYS-L22-A40-DCSB Marca: LOCK Categoría: Accesorios

\$121.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo construido en acero con acabado en cromo satinado resistente a la corrosión y guarda antipalanca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble cerrojo con balines de acero para resistencia extrema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de discos a prueba de ganzúa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de cilindros sin resortes para extra protección contra impactos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grillete metálico templado para protección extrema contra segueta cortapernos o taladro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 40 x 60 mm (ancho x alto). </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>TIPO DE LLAVE: Abloy <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>GROSOR CUERPO mm: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>PASOS: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>INTERIOR GANCHO mm: 23 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>DIÁMETRO GANCHO mm: 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>ALTURA GANCHO CERRADO mm: 10mm </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de acero con cromo satinado anticorrosión
Característica 2	Doble cerrojo con balines de acero resistentes
Característica 3	Diseño de discos a prueba de ganzúa
Característica 4	Cilindros sin resortes contra impactos fuertes
Característica 5	Grillete templado resiste segueta y taladro
Característica 6	Nivel de seguridad 7 con 4 llaves Abloy